

**Milesight**

## Grabador ip de 32 canales y 12 mpx de resolución

**MS-N7032-G**



### GRABACIÓN

Resolución máxima grabación **12 Mpx**

Ancho de banda de entrada **256Mbps**

Compresión de vídeo **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)**

Modo de grabación **Continuo / Evento (detección de movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)**

Compresión de audio **G.711 / G.722 / G.726 / AAC**

Frecuencia muestreo audio **8KHz / 16KHz**

Resoluciones **12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF**

ANR (Grabación redundante en SD) **Sí**

Ancho de banda de salida **256Mbps**

### SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Objeto abandonado **Sí**

Objeto perdido **Sí**

Cruce de línea **Sí**

Detección facial **Sí**

Conteo de personas **Sí**

Detección de movimiento **Sí**

Video Tamper **Sí**

Detección de merodeo **Sí**

ANPR **Sí**

### SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI **1**

Número salidas VGA **1**

Resolución HDMI **4K**

Resolución VGA **1080P**

### ALMACENAMIENTO

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación **Rack**

Dimensiones **440 x 320 x 66.8 mm**

Material **Metal**

Peso neto **4100 g**

Peso con embalaje **5500 g**

Chasis **1.5U**

### ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma **16**

USB 2.0 **2**

USB 3.0 **1**

RS232 **1**

RS485 **1**

Salida de alarma **4**

### CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45 **2**

Velocidad RJ45 **10 / 100 / 1000 Mbps**

ONVIF **Sí**

Software **Milesight CMS**

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación **AC**

Voltaje **100V ~ 240V**

Consumo (w) **15W**

### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie **4K PRO Series**

Tecnología **IP**

### VIDEO

Canales IP **32**

# technical datasheet

Número discos duros admitidos	<b>4</b>
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	<b>10 TB</b>
Tipo HDD	<b>3,5 SATA"</b>
Raid	<b>0 / 1 / 5 / 6 / 10</b>

## AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>

## AUDIO

Entradas audio	<b>1</b>
Salidas audio	<b>1</b>

