

# technical datasheet



**HIKVISION**  
accessories

## Control de acceso interior / exterior con teclado / tarjeta MIFARE

### DS-K1T805MBWX

#### ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	2
RS485	1
Sensor de puerta	1
Botón de salida	1
Entrada de bloqueo	1
Salida de alarma	1
RJ45	1

#### IDENTIFICACIÓN

Tipo de tarjeta	<b>MIFARE 13.56MHz</b>
Distancia máxima de lectura	<b>4 cm</b>
Tiempo de lectura tarjeta	<b>menos de 1 s</b>
Número de tarjetas	<b>10000</b>
Número de registros	<b>100000</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grado de protección	<b>IP65</b>
Antivandálica	<b>IK08</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>

#### COMUNICACIÓN

Wi-Fi	<b>Sí</b>
Bluetooth	<b>Sí</b>

#### INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de control	<b>Control de acceso</b>
-----------------	--------------------------

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>12W</b>
Amperaje	<b>1000mA</b>

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	<b>Superficie</b>
Dimensiones	<b>177 x 57.7 x 34.6 mm</b>
Peso neto	<b>260 g</b>
Peso con embalaje	<b>680 g</b>

#### CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	<b>Sí</b>
Aviso sonoro	<b>Sí</b>
Tamper	<b>Sí</b>

#### SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

Procesador principal	<b>Linux</b>
Software	<b>Hik-Connect</b>

