Milesight

Cámara ptz ip de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

MS-C5341-X30PE

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**5 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imágenes por segundo	**25fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Zoom digital	**16x**
Máscara de privacidad	**Hasta 8 zonas**
Sistema antiniebla	**Si**
Tipo de Codec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**16Kbps ~ 16Mbps**
Compresión	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)**
Marca de agua	**Sí**
Antiparpadeo	**Sí**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Zoom óptico	**30x**
Distancia focal	**4.7 mm ~ 141 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.5 ~ F/4.0**
Ángulo de visión	**58° ~ 3°**
Distancia mínima enfoque	**100mm ~ 1500mm**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área**
Funciones IA	**Conteo de personas, detección facial con metadatos**
Auto tracking	**Sí**
Cruce de línea	**Sí**
Detección facial	**Sí**
Detección de movimiento	**Sí**
Objeto abandonado	**Sí**
Objeto perdido	**Sí**
Video Tamper	**Si**
Detección de merodeo	**Sí**
Clasificación humano / vehículo	**Sí**
Conteo de personas y objetos	**Sí**

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**102 m**
Detectar (Lente cerrada)	**1980 m**
Observar (Lente abierta)	**41 m**
Observar (Lente cerrada)	**786 m**
Reconocer (Lente abierta)	**21 m**
Reconocer (Lente cerrada)	**396 m**
Identificar (Lente abierta)	**10 m**
Identificar (Lente cerrada)	**198 m**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**2592 x 1944**
Tamaño Sensor	**1/2.8'**
Velocidad electrónica obturador	**1s ~ 1/100,000s**
Iluminación mínima	**0.008 Lux**
Ratio S/N	**Más de 55dB**

AUDIO (CAMARAS)

Autoenfoque	**Sí**
Velocidad zoom	**6 s**

PTZ

Rango Pan/Tilt	**Horizontal 360° / Vertical -5 ~ 90° con autoflip**
Velocidad control manual	**Horizontal 0.1°/s ~ 250°/s / Vertical 0.1°/s ~ 160°/s**
Velocidad entre presets	**Horizontal 250°/s / Vertical 160°/s**
Memorias	**300**
Modo PTZ	**8 Tour entre puntos establecidos, 4 rondas**
Posición tras fallo eléctrico	**Vuelta a la posición anterior al fallo**
Modo de inactividad	**Auto Scan / Auto Home / Preset Freezing / 3D Positioning / PTZ Limits / Initial Position**
RS485	**1 Entrada**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**AC**
Voltaje	**24V**
Consumo (w)	**28W**
Amperaje	**3000mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE+ 802.3at**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP66**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**
Protección contra rayos	**6KV**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí, tipo S, G, T y Q**
Software de gestión	**Milesight CMS**
Filtro de direcciones IP	**Sí**
Desconexión de red	**Sí**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**AI PTZ Camera Series**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**PTZ**

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	**4 Entradas / 2 Salidas**

AUDIO (CÁMARAS)

Entrada de audio	**1 Entrada**
Compresión de audio	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**
Frecuencia de muestreo	**8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz**
Velocidad bits	**16 Kbps ~ 256 Kbps**
Salida de audio	**1**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**308 x 205 (Ø) mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**4000 g**
Peso con embalaje	**5620 g**
Soporte incluido	**Sí**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**200 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Starlight	**Sí**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 1TB**
Sistema de almacenamiento	**NAS / Micro SD / Grabador**
Anomalía de almacenamiento	**Sí**
ANR (Grabación redundante en SD)	**Sí**

EJES

Movimiento	**3-Axis**

METADATOS

Rostro	**Género / edad / gafas / barba / máscara**