technical datasheet





Detector magnético DOORPROTECT-FIBRA-G3-B

MATERIAL Y DIMENSIONES

| Instalación | Puerta / Ventana |
|-------------------|--------------------|
| Dimensiones | 102 x 21 x 19.2 mm |
| Material | Plástico |
| Peso neto | 60 g |
| Peso con embalaje | 90 g |
| Color | Negro |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Compatibilidad | Centrales Ajax Fibra |
|--|-------------------------|
| Indicadores LED | Sí |
| Tamper | Dual |
| Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor | 12 ~ 300 sec |
| Tipo de conexión | BUS |
| Distancia de transmisión | Hasta 2000 m |

AMBIENTE

| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 40 °C |
|-------------------------------|----------------|
| Uso | Interior |
| Humedad máxima | 75% |

SENSOR

| Tipo de sensor | Acelerómetro y magnetómetro |
|---------------------|-----------------------------|
| Ajuste sensibilidad | Sí |

DETECCIÓN

| Tipo detector | Cableado |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Tecnología de detección | Magnético |
| Detección de falsificación de imanes | Sí |
| Detección de inclinación | Sí, desde 5° hasta 25° |
| Detección de choque | Sí |

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| Modo | DC (a través del BUS del Hub |
|--------------|------------------------------|
| alimentación | Hybrid) |
| Voltaje | 24V |

CERTIFICACIÓN

| Grado | 3 |
|-----------|---------|
| Normativa | EN50131 |

