

**MOVOK**  
ACCESSORIES



## Balun vídeo / alimentación pasivo 2 Ud.

**VK-BALUN-4K-DC36**

### TRANSMISIÓN

Distancia de transmisión HDCVI 720p	<b>440 m</b>
Distancia de transmisión HDCVI 1080p	<b>250 m</b>
Distancia de transmisión HDCVI 4K	<b>200 m</b>
Distancia de transmisión HDTVI 720p	<b>250 m</b>
Distancia de transmisión HDTVI 1080p	<b>250 m</b>
Distancia de transmisión HDTVI 4K	<b>130 m</b>
Distancia de transmisión AHD 720p	<b>320 m</b>
Distancia de transmisión AHD 1080p	<b>250 m</b>
Distancia de transmisión analógicas	<b>400 m</b>
Forma de conexión	<b>BNC</b>
Formatos compatibles	<b>HDCVI / HDTVI / AHD / Analógicas</b>
Resolución	<b>1 Mpx / 2 Mpx / 3 Mpx / 4 Mpx / 5 Mpx / 8 Mpx</b>
Anti-interferencias	<b>Mayor que 60dB</b>
Distancia de transmisión HDCVI 4Mpx	<b>200 m</b>
Distancia de transmisión HDTVI 4Mpx	<b>180 m</b>
Distancia de transmisión AHD 4Mpx	<b>200 m</b>
Distancia de transmisión AHD 4K	<b>150 m</b>

### VIDEO (BALUN)

Número de canales	<b>1</b>
Entrada	<b>BNC Macho</b>
Salida	<b>UTP</b>

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Humedad máxima	<b>95%</b>

### PROTECCIÓN

ESD Conector cable coaxial	<b>2KV</b>
ESD Conector cable UTP	<b>2KV</b>

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>72.6 x 42.5 x 24.5 mm</b>
Material	<b>Plástico ABS</b>
Peso neto	<b>70 g</b>
Peso con embalaje	<b>100 g</b>

### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tipo	<b>Pasivo</b>
Subtipo	<b>Emisor / receptor</b>
Unidades	<b>2</b>

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V / 36V</b>

### CARACTERÍSTICAS (BALUNS)

Categoría del cable	<b>UTP categoría 5E / 6</b>
Tipo	<b>Vídeo / Alimentación</b>

