



## ANVIZ

### Control de presencia interior con teclado / tarjeta rfid 125khz

#### WIC-PRO

#### IDENTIFICACIÓN

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Modo                        | Teclado / Tarjeta  |
| Tipo de tarjeta             | RFID 125KHz        |
| Distancia máxima de lectura | 1cm ~ 3cm          |
| Tiempo de lectura tarjeta   | inferior a 0.5 Sec |
| Número de tarjetas          | 3000               |
| Número de registros         | 100000             |
| Longitud de contraseña      | 6 dígitos          |

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Modo alimentación  | DC                |
| Voltaje            | 12V               |
| Amperaje           | 1000mA            |
| Batería de apoyo   | Opcional          |
| Modelo de baterías | 1PC 18650 battery |

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Instalación       | Superficie        |
| Dimensiones       | 130 x 140 x 30 mm |
| Peso con embalaje | 680 g             |

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo de control       | Control de presencia |
| Compatible con A-TIME | No                   |

#### SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Software | Anviz CrossChex / Anviz CrossChex Cloud |
| CPU      | 1.0GHz                                  |

#### CARACTERÍSTICAS

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Controladora integrada     | Sí             |
| Iluminación teclado táctil | Sí             |
| Mensaje de voz             | Sí             |
| Pantalla LCD               | Sí, 2,8 Color" |

#### AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C |
| Uso                           | Interior       |
| Humedad máxima                | 90%            |

#### COMUNICACIÓN

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Wi-Fi                   | Sí      |
| Modo comunicación al PC | MiniUSB |
| TCP/IP                  | Sí      |

#### ENTRADAS/SALIDAS

|                 |   |
|-----------------|---|
| Botón de salida | 1 |
| RJ45            | 1 |

