Detector de incendios calor y co

FIREPROTECT2-HC-RB-W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	**Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/ReX/ReX 2**
Indicadores LED	**Sí**
Colores LED	**Verde / Rojo / Amarillo**
Tamper	**Sí**
Tipo de notificación	**Acústica**
Volumen sirena	**85dB a 3 metros**
Activación temperatura	**64°C**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**0 °C ~ 50 °C**
Grado de protección	**IP20**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**80%**

VIA RADIO

Frecuencia	**868.0 MHz ~ 868.6 MHz**
Distancia transmisión	**Hasta 1700 m (sin obstáculos)**
Potencia maxima RF	**Hasta 20 mW**
Protocolo	**Jeweller**

DETECCIÓN

Tipo detector	**Calor y CO**

DETECCIÓN (INCENDIO)

Termovelocimétrico	**10°C / min**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**86 x 86 x 43.5 mm**
Peso neto	**150 g**
Peso con embalaje	**200 g**
Color	**Blanco**

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	**Inalámbrica**
Tipo	**Detector de incendios**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modelo de baterías	**2 x CR123A / 3V**
Duración de la batería	**Hasta 7 años**

SENSOR

Tipo de sensor	**Detección de temperatura: termistor / Detección de CO: sensor químico**