# Detector de incendios calor y co

## FIREPROTECT2-HC-RB-W

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Compatibilidad | **Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/ReX/ReX 2** |
| Indicadores LED | **Sí** |
| Colores LED | **Verde / Rojo / Amarillo** |
| Tamper | **Sí** |
| Tipo de notificación | **Acústica** |
| Volumen sirena | **85dB a 3 metros** |
| Activación temperatura | **64°C** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | **0 °C ~ 50 °C** |
| Grado de protección | **IP20** |
| Uso | **Interior** |
| Humedad máxima | **80%** |

### VIA RADIO

| | |
|---|---|
| Frecuencia | **868.0 MHz ~ 868.6 MHz** |
| Distancia transmisión | **Hasta 1700 m (sin obstáculos)** |
| Potencia maxima RF | **Hasta 20 mW** |
| Protocolo | **Jeweller** |

### DETECCIÓN

| | |
|---|---|
| Tipo detector | **Calor y CO** |

### DETECCIÓN (INCENDIO)

| | |
|---|---|
| Termovelocimétrico | **10°C / min** |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones | **86 x 86 x 43.5 mm** |
| Peso neto | **150 g** |
| Peso con embalaje | **200 g** |
| Color | **Blanco** |

### INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| Tecnología | **Inalámbrica** |
| Tipo | **Detector de incendios** |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|---|---|
| Modelo de baterías | **2 x CR123A / 3V** |
| Duración de la batería | **Hasta 7 años** |

### SENSOR

| | |
|---|---|
| Tipo de sensor | **Detección de temperatura: termistor / Detección de CO: sensor químico** |