HIKVISION accesories

Control de acceso interior / exterior con teclado / tarjeta mifare 13.56mhz

DS-K1T502DBWX

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	**1**
RS485	**1**
Sensor de puerta	**1**
Botón de salida	**1**
Entrada de bloqueo	**1**
Salida de alarma	**1**

IDENTIFICACIÓN

Modo	**Teclado / Tarjeta**
Tipo de tarjeta	**MIFARE 13.56MHz**
Distancia máxima de lectura	**3 cm**
Tiempo de lectura tarjeta	**menos de 1 s**
Número de tarjetas	**100000**
Número de registros	**300000**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-40 °C ~ 70 °C**
Grado de protección	**IP65**
Antivandálica	**IK09**
Uso	**Interior / Exterior**

CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	**Sí**
Tamper	**Sí**
Micrófono integrado	**Sí**
Altavoz integrado	**Sí**

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tipo de control	**Control de acceso**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC / AC**
Voltaje	**12V / 24V**
Consumo (w)	**12W**
Amperaje	**1000mA**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Superficie**
Dimensiones	**177 x 81 x 26.1 mm**
Peso neto	**620 g**
Peso con embalaje	**1030 g**

SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

Procesador principal	**Linux**
Memoria	**256 MB RAM / 4096 MB ROM**
CPU	**960 MHz**
Tarjeta SD	**Hasta 256 GB**

COMUNICACIÓN

Wi-Fi	**Sí**
Bluetooth	**Sí**
Modo	**Wiegand / RS485**