HIKVISION accesories

# Control de acceso interior / exterior con teclado / tarjeta mifare 13.56mhz

## DS-K1T502DBWX

### ENTRADAS/SALIDAS

| | |
|---|---|
| Entrada de alarma | **1** |
| RS485 | **1** |
| Sensor de puerta | **1** |
| Botón de salida | **1** |
| Entrada de bloqueo | **1** |
| Salida de alarma | **1** |

### IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| Modo | **Teclado / Tarjeta** |
| Tipo de tarjeta | **MIFARE 13.56MHz** |
| Distancia máxima de lectura | **3 cm** |
| Tiempo de lectura tarjeta | **menos de 1 s** |
| Número de tarjetas | **100000** |
| Número de registros | **300000** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | **-40 °C ~ 70 °C** |
| Grado de protección | **IP65** |
| Antivandálica | **IK09** |
| Uso | **Interior / Exterior** |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Controladora integrada | **Sí** |
| Tamper | **Sí** |
| Micrófono integrado | **Sí** |
| Altavoz integrado | **Sí** |

### INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| Tipo de control | **Control de acceso** |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|---|---|
| Modo alimentación | **DC / AC** |
| Voltaje | **12V / 24V** |
| Consumo (w) | **12W** |
| Amperaje | **1000mA** |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Instalación | **Superficie** |
| Dimensiones | **177 x 81 x 26.1 mm** |
| Peso neto | **620 g** |
| Peso con embalaje | **1030 g** |

### SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

| | |
|---|---|
| Procesador principal | **Linux** |
| Memoria | **256 MB RAM / 4096 MB ROM** |
| CPU | **960 MHz** |
| Tarjeta SD | **Hasta 256 GB** |

### COMUNICACIÓN

| | |
|---|---|
| Wi-Fi | **Sí** |
| Bluetooth | **Sí** |
| Modo | **Wiegand / RS485** |