



Switch cloud 6 puertos con 4 puertos PoE

DS-3T1306P-SI/HS

GESTIÓN REMOTA

P2P	Sí
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Sí
Reinicio de puerto PoE	Sí
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Sí
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Sí (hasta 7 días)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí, para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	14 Gbps
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	10.42 Mpps
VLAN	Sí (max 4094 VLAN)
Distancia máxima transmisión	300 m
Memoria Buffer	1 Mb
PoE Watchdog	Sí
QoS	Sí
Industrial	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Carril DIN / sobremesa
Dimensiones	158 x 101.2 x 31.6 mm
Material	Metal
Peso neto	390 g
Peso con embalaje	960 g

ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	48V
Consumo (w)	65W
Consumo Standby	5W
Consumo maximo por puerto (PoE)	30W
Consumo maximo total (PoE)	60W

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	4
Puertos Uplink	1
Puerto Fibra	1 x 1000
Velocidad Puertos POE	10 / 100
Velocidad puertos Uplink	10 / 100 / 1000
Número de puertos totales	6

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 65 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	2K
--------------------------	-----------

