



## A-FIRE

Sensor térmico de humos

FD8020S

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Modo alimentación       | DC                            |
| Voltaje                 | 10V ~ 30V                     |
| Consumo máximo activada | 18mA / 10V DC , 55mA / 30V DC |

### AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 55 °C |
| Grado de protección           | IP43           |
| Humedad máxima                | 90%            |

### DETECCIÓN (INCENDIO)

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Sensibilidad             | Conforme las normas EN54 - 5 : 2000 |
| Area de protección       | Circulo de 10m de diámetro          |
| Altura máxima de montaje | 8 m                                 |

### CONEXIONES (INCENDIO)

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Sección Transversal del cable | 0.8 ~ 2.5 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------|---------------------------|

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Dimensiones | 47 x 100 (Ø) mm |
| Material    | Plástico ABS    |
| Peso neto   | 100 g           |

### INFORMACIÓN GENERAL

|      |                         |
|------|-------------------------|
| Tipo | Sensor térmico de humos |
|------|-------------------------|

