

technical datasheet



Cámara panorámica ip de 8 megapíxeles y óptica fija

IPC-PDW3849-A180-AS-PV

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	2 x 4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Sistema antiniebla	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	6Kbps ~ 16384Kbps
Compresión	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	4096 x 1860 (1 ~ 20fps)
Sub stream	1200 x 530 (1 ~ 20fps)
Sub stream 2	1920 x 860 (1 ~ 20fps)
Marca de agua	Sí
E-PTZ	Sí
SSA	Sí

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	25 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDs	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sí
Full Color	Sí
Luz blanca	2
Distancia luz blanca	20 m
Smart Dual Illumination	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

ANÁLISIS DE VÍDEO

	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD 4.0	Sí
Quick Pick	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí
Ciberseguridad	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	4096 x 1860
Tamaño Sensor	2 x 1/2.7'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
-----------------------	----

technical datasheet

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	8.7W
Amperaje	730mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
LENTE	
Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.4
Ángulo de visión	180°
Distancia mínima enfoque	800mm
AMBIENTE	
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%
DISTANCIA DORI	
Detectar	50 m
Observar	20 m
Reconocer	10 m
Identificar	5 m
SISTEMA (CAMARAS)	
Memoria RAM	1024 MB
Memoria ROM	128 MB
EJES	
Movimiento	3-Axis

Entrada de audio	1 Entrada
Altavoz-incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Salida de audio	1
MATERIAL Y DIMENSIONES	
Dimensiones	135.2 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	990 g
Peso con embalaje	1150 g
INFORMACIÓN GENERAL	
Serie	Active Deterrence
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Minidomo
ALMACENAMIENTO	
Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalía de almacenamiento	Sí
TIOC	
Sirena	Si
Luz	Luz azul / rojo
ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)	
Alarma	1 Entradas / 1 Salida