Cámara bullet ip de 5 megapíxeles y óptica fija

IPC-HFW2549T-AS-IL

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**5 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imágenes por segundo	**20fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Color**
Máscara de privacidad	**Hasta 4 zonas**
Tipo de Codec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 16Kbps ~ 8192Kbps**
Compresión	**H.265 / H.264**
Main stream	**5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 x 576 (25fps)**
Marca de agua	**Sí**
Espejo	**On / Off**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí, tipo S, G y T**
Número máximo de usuarios	**20 usuarios**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestión	**Smart PSS Lite / DSS / DMSS**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
Desconexión de red	**Sí**
Conflicto de direcciones IP	**Sí**
Ciberseguridad	**Sí**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**60 m**
Tipo de visión nocturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
Número de LEDS	**2**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Starlight	**Sí**
Full Color	**Sí**
Distancia luz blanca	**50 m**
Luz blanca	**2**
Smart Dual Illumination	**Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área**
Cruce de línea	**Sí**
Intrusión	**Sí**
Detección de movimiento	**Sí (4 áreas)**
Detección de audio	**Sí**
Video Tamper	**Si**
Clasificación humano / vehículo	**Sí**
SMD PLUS	**Si**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**6.7W**
Amperaje	**560mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

DISTANCIA DORI

Detectar	**85 m**
Observar	**34 m**
Reconocer	**17 m**

technical datasheet

Resolución sensor	**2960 x 1668**
Tamaño Sensor	**1/2.7'**
Velocidad electrónica obturador	**1/3s ~ 1/100,000s**
Iluminación mínima	**Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux**
Ratio S/N	**Más de 56dB**

LENTE

Tipo lente	**Fija**
Distancia focal	**3.6 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.6**
Ángulo de visión	**92°**
Distancia mínima enfoque	**1700mm**

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	**Sí**
Entrada de audio	**1 Entrada**
Compresión de audio	**G.711A / G.711U / G.726 / PCM**
Salida de audio	**1**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**238.5 x 90.7 (Ø) mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**720 g**
Peso con embalaje	**970 g**

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	**256 MB**
Memoria ROM	**128 MB**

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	**1 Entradas / 1 Salida**
Identificar	**9 m**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP67**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**Wiz Sense**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**Bullet**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 256Gb**
Sistema de almacenamiento	**FTP / SFTP / Micro SD**
Anomalía de almacenamiento	**Sí**

EJES

Movimiento	**3-Axis**