technical datasheet





Cámara ptz ip de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

SD3C205DB-GNY-A-PV

	66
VIDEO (CAMARAS)	
Resolución vídeo	2 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Zoom digital	16x
Sistema antiniebla	Si
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	1.264: 64Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 25Kbps ~ 6400Kbps
Compresión	H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)
CARACTERÍSTICAS D	E RED
Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Método transmisión	Unicast / Multicast
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestión	DSS Pro / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí

Conflicto de direcciones

VISION NOCTURNA

IΡ

A	VÍDEO
	$\vee \cap \cap$
	VIDEO

Tipo de deteccion	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Si
Detección de merodeo	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
Detección de parking	Sí
SMD 3.0	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	44 m
Detectar (Lente cerrada)	140 m
Observar (Lente abierta)	18 m
Observar (Lente cerrada)	55 m
Reconocer (Lente abierta)	9 m
Reconocer (Lente cerrada)	28 m
Identificar (Lente abierta)	4 m
Identificar (Lente cerrada)	14 m

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)	
Zoom óptico	5x	
Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm	
Máxima apertura diafragma	F/1.6 ~ F/3.0	
Ángulo de visión	99.6° ~ 31.5°	
Distancia mínima enfoque	1500mm	
Autoenfoque	Sí	

PTZ

Sí

Rango Pan/Tilt Horizontal 355° / Vertical -15 ~ 90°

technical datasheet

Distancia visión nocturna	50 m	Velocidad control manual	Horizontal 0.1°/s ~ 36°/s / Vertical 0.1°/s ~ 25.8°/s
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)	Velocidad entre presets	Horizontal 35.7°/s / Vertical 27.1°/s
Número de LEDS	2	Memorias	300
IR ON/Off	Automático / Manual	Posición tras fallo eléctrico	Vuelta a la posición anterior al fallo
Luz blanca	2	Modo de	
Distancia luz		inactividad	Preset
blanca	30 m	AMBIENTE	
Smart Dual Illumination	Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)	Temperatura de fun	cionamiento -30 °C ~ 60 °C
	detectal personas	Grado de protecciór	
IMAGEN		Uso	Interior / Exterior
Sensor	CMOS ®	Humedad máxima	95%
Resolución sensor	1920 x 1080	Protección contra ra	
Tamaño Sensor	1/2.8'	Protección contra ra	200
Velocidad electrónica obturador	1s ~ 1/30,000s	AUDIO (CAMARAS)	
Iluminación mínima	Color: 0.05Lux / B/W: 0.005Lux	Micrófono incorporado	Sí
Ratio S/N	Más de 55dB	Altavoz- incorporado	Sí
ALIMENTACIÓN Y CONS	имо	Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM
Modo alimentación	DC	ALMACENAMIENTO	
Voltaje	12V	Tarjeta MicroSD	Hasta 512Gb
Consumo (w)	12W	Sistema de	NAS / FTP / SFTP / Micro
Amperaje	1500mA	almacenamiento	SD
Alimentación PoE	Sí	Anomalía de almacenamiento	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af	SISTEMA (CAMARAS	5)
INFORMACIÓN GENERA	L	Memoria RAM	512 MB
Serie	Wiz Sense	Memoria ROM	128 MB
Tecnología	IP	EJES	
Tipo de cámara	PTZ	Movimiento	2-Axis
MATERIAL Y DIMENSION	NES		
Dimensiones	236.2 x 142.6 x 140 mm		
Peso neto	1100 g	S.	
Peso con embalaje	1700 g	ji	
TIOC			
Sirena	Si		
Luz	Blanca		
Intervalo de duración sire	ena 5s ~ 30s	Q. T	