



Cámara ptz hd-cvi de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

SD49225DB-HC

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	2 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo día / noche	Automático / Manual
Zoom digital	16x
Máscara de privacidad	Sí
Sistema antiniebla	Sí

PTZ

Rango Pan/Tilt	Horizontal 360° / Vertical -15 ~ 90° con autoflip
Velocidad control manual	Horizontal 200°/s / Vertical 120°/s
Velocidad entre presets	Horizontal 240°/s / Vertical 200°/s
Memorias	300
Modo PTZ	8 Tour entre puntos establecidos, 5 rondas
Protocolo	DH-SD, Pelco-P/D
Flip	180°
Posición tras fallo eléctrico	Vuelta a la posición anterior al fallo
Modo de inactividad	Preset / Pattern / Scan / Tour
RS485	1 Entrada

IMAGEN

Sensor	CMOS®
Resolución sensor	1920 x 1080
Tamaño Sensor	1/2.8"

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	73 m
Detectar (Lente cerrada)	1260 m
Observar (Lente abierta)	29 m
Observar (Lente cerrada)	499 m
Reconocer (Lente abierta)	15 m
Reconocer (Lente cerrada)	251 m
Identificar (Lente abierta)	7 m
Identificar (Lente cerrada)	125 m

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Zoom óptico	25x
Distancia focal	4.8 mm ~ 120 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6 ~ F/3.5
Ángulo de visión	60.6° ~ 3.5°
Distancia mínima enfoque	2000mm
Autoenfoco	Sí

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	100 m
Tipo de visión nocturna	IR
Número de LEDS	6
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	22W
Amperaje	3000mA

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	HDCVI Series
Tecnología	HD-CVI
Tipo de cámara	PTZ

technical datasheet

Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/30,000s
---------------------------------	------------------

Iluminación mínima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
--------------------	----------------------------------

Ratio S/N	Más de 50dB
-----------	-------------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 70 °C
-------------------------------	----------------

Grado de protección	IP66
---------------------	------

Uso	Interior / Exterior
-----	---------------------

Humedad máxima	95%
----------------	-----

Protección contra rayos	6KV
-------------------------	-----

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	270.4 x 160 (Ø) mm
-------------	--------------------

Material	Metal
----------	-------

Peso neto	3000 g
-----------	--------

Peso con embalaje	4200 g
-------------------	--------

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

ENTRADA/SALIDA (CAMARAS)

Alarma	2 Entradas / 1 Salida
--------	-----------------------

Vídeo	1 Salida BNC
-------	--------------

AUDIO (CAMARAS)

Entrada de audio	1 Entrada
------------------	-----------

