technical datasheet

Cámara ptz hd-cvi de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

SD49225DB-HC

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**2 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imágenes por segundo	**25fps**
Salida de vídeo	**1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Zoom digital	**16x**
Máscara de privacidad	**Sí**
Sistema antiniebla	**Si**

PTZ

Rango Pan/Tilt	**Horizontal 360° / Vertical -15 ~ 90° con autoflip**
Velocidad control manual	**Horizontal 200°/s / Vertical 120°/s**
Velocidad entre presets	**Horizontal 240°/s / Vertical 200°/s**
Memorias	**300**
Modo PTZ	**8 Tour entre puntos establecidos, 5 rondas**
Protocolo	**DH-SD, Pelco-P/D**
Flip	**180°**
Posición tras fallo eléctrico	**Vuelta a la posición anterior al fallo**
Modo de inactividad	**Preset / Pattern / Scan / Tour**
RS485	**1 Entrada**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**1920 x 1080**
Tamaño Sensor	**1/2.8'**

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**73 m**
Detectar (Lente cerrada)	**1260 m**
Observar (Lente abierta)	**29 m**
Observar (Lente cerrada)	**499 m**
Reconocer (Lente abierta)	**15 m**
Reconocer (Lente cerrada)	**251 m**
Identificar (Lente abierta)	**7 m**
Identificar (Lente cerrada)	**125 m**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Zoom óptico	**25x**
Distancia focal	**4.8 mm ~ 120 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.6 ~ F/3.5**
Ángulo de visión	**60.6° ~ 3.5°**
Distancia mínima enfoque	**2000mm**
Autoenfoque	**Sí**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**100 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
Número de LEDS	**6**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Starlight	**Sí**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**22W**
Amperaje	**3000mA**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**HDCVI Series**
Tecnología	**HD-CVI**
Tipo de cámara	**PTZ**

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Velocidad electrónica obturador	**1/3s ~ 1/30,000s**
Iluminación mínima	**Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux**
Ratio S/N	**Más de 50dB**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-40 °C ~ 70 °C**
Grado de protección	**IP66**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**
Protección contra rayos	**6KV**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**270.4 x 160 (Ø) mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**3000 g**
Peso con embalaje	**4200 g**

EJES

Movimiento	**3-Axis**

ENTRADAS/SALIDAS (CAMARAS)

Alarma	**2 Entradas / 1 Salida**
Vídeo	**1 Salida BNC**

AUDIO (CAMARAS)

Entrada de audio	**1 Entrada**