



Grabador ip de 128 canales y 32 mpx de resolución

NVR608H-128-XI

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	32 Mpx
Ancho de banda de entrada	1280Mbps
Compresión de vídeo	H.265 / H.264 (I)
Canales que soportan la resolución máxima de grabación	2
Modo de grabación	General / detección de movimiento / inteligente / alarma
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Resoluciones	32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 1.3Mpx / 720p / D1 / CIF
Ancho de banda de salida	1024Mbps

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	2
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 / 2500 Mbps
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visión remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	16
USB 2.0	2
USB 3.0	2
RS232	1
RS485	1
Salida de alarma	8

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	8
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	20 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Rack (I)
Dimensiones	440 x 455 x 95 mm
Material	Metal
Peso neto	6900 g
Peso con embalaje	9000 g
Chasis	2U

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	4
Número salidas VGA	2
Resolución HDMI	HDMI 1 / 2: 4K / HDMI 3: 8K / HDMI 4: 1080P
Resolución VGA	1080P
Señales de vídeo semejantes	HDMI y VGA (configurable)
Señales de vídeo independientes	HDMI y VGA (configurable)

METADATOS

Rostro	Género / edad / gafas / barba / máscara / expresión
Vehículo	Matrícula / color de la matrícula / modelo del vehículo / logotipo del vehículo / decoraciones del vehículo / llamada / cinturón de seguridad
Cuerpo humano	Estilo de ropa / color de ropa / sombrero / bolso / paraguas
Vehículo no motorizado	Tipo / color / casco / personas en vehículo

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	18W

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Cámaras simultáneas en reproducción	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64
Modo de copia de seguridad	Dispositivo USB / Red / Dispositivo eSATA
Reproducción sincronizada	16

RECONOCIMIENTO FACIAL

eSata	1
-------	---

Raid	0 / 1 / 5 / 6 / 10
------	--------------------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
-------------------------------	----------------

Uso	Interior
-----	----------

Humedad máxima	93%
----------------	-----

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Detección facial	Sí, 8 canales, hasta 12 imágenes / seg
------------------	--

SMD PLUS	Sí, 32 canales (clasificación humano / vehículo)
----------	--

Acupick (búsqueda objetos inteligente)	Sí
--	----

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Serie 6
-------	---------

Tecnología	IP
------------	----

SISTEMA

Procesador	Procesador integrado de grado industrial
------------	--

Sistema operativo	Embedded LINUX
-------------------	----------------

VIDEO

Canales IP	128
------------	-----

Número de rostros	16 (video stream) / 32 (image stream) rostros procesados por segundo
-------------------	--

Número de canales con reconocimiento facial	8 canales reconocimiento facial de vídeo / 32 canales reconocimiento facial de foto
---	---

Gestión de base de datos	Hasta 40 bases de datos con 300.000 rostros en total
--------------------------	--

AUDIO

Entradas audio	1
----------------	---

Salidas audio	2
---------------	---

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número Canales con analítica	32 canales / 10 reglas IVS para cada canal
------------------------------	--

Tipo de identificación	Reconocimiento secundario humano / vehículo para cruce de línea y intrusión
------------------------	---

