technical datasheet

# Cámara bullet hd-cvi de 8 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

HAC-HFW1801R-Z-A-S2

# technical datasheet

## VIDEO (CAMARAS)

| | |
|---|---|
| Resolución vídeo | **8 Megapíxeles** |
| BLC | **Sí** |
| HLC | **Sí** |
| 3D-NR | **Sí** |
| AGC | **Sí** |
| AWB | **Sí** |
| WDR | **WDR (120 dB)** |
| Salida de vídeo | **1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS** |
| Modo día / noche | **Automático / Manual** |
| Zoom digital | **4x** |
| Máscara de privacidad | **Hasta 8 zonas** |
| Sistema antiniebla | **Si** |
| Detección de movimiento | **Sí** |

## IMAGEN

| | |
|---|---|
| Sensor | **CMOS ®** |
| Resolución sensor | **3840 x 2160** |
| Velocidad electrónica obturador | **1/25 ~ 1/100,000s** |
| Iluminación mínima | **0.001Lux** |
| Ratio S/N | **Más de 65dB** |

## LENTE

| | |
|---|---|
| Tipo lente | **Varifocal motorizada (Zoom)** |
| Distancia focal | **2.7 mm ~ 13.5 mm** |
| Máxima apertura diafragma | **F/1.5** |
| Ángulo de visión | **114° ~ 32°** |
| Distancia mínima enfoque | **800mm** |

## AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | **-30 °C ~ 60 °C** |
| Grado de protección | **IP67** |
| Uso | **Interior / Exterior** |
| Humedad máxima | **95%** |

## INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| Serie | **LITE** |
| Tecnología | **HD-CVI** |
| Tipo de cámara | **Bullet** |

## AUDIO (CAMARAS)

| | |
|---|---|
| Micrófono incorporado | **Sí** |

## DISTANCIA DORI

| | |
|---|---|
| Detectar (Lente abierta) | **85 m** |
| Detectar (Lente cerrada) | **280 m** |
| Observar (Lente abierta) | **34 m** |
| Observar (Lente cerrada) | **112 m** |
| Reconocer (Lente abierta) | **17 m** |
| Reconocer (Lente cerrada) | **56 m** |
| Identificar (Lente abierta) | **9 m** |
| Identificar (Lente cerrada) | **28 m** |

## VISION NOCTURNA

| | |
|---|---|
| Distancia visión nocturna | **80 m** |
| Tipo de visión nocturna | **IR** |
| Número de LEDS | **4** |
| IR ON/Off | **Automático / Manual** |
| Smart IR | **Sí** |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|---|---|
| Modo alimentación | **DC** |
| Voltaje | **12V** |
| Consumo (w) | **10.6W** |
| Amperaje | **890mA** |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones | **210 x 90.4 (Ø) mm** |
| Material | **Metal** |
| Peso neto | **550 g** |
| Peso con embalaje | **720 g** |

## EJES

| | |
|---|---|
| Movimiento | **3-Axis** |