



Cámara pt ip de 4 megapíxeles y óptica fija

CS-H8C

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
3D-NR	Sí
WDR	DWDR
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Compresión	H.265 / H.264
Marca de agua	Sí
Antiparpadeo	Sí

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Distancia luz blanca	30 m
Luz blanca	2
Smart Dual Illumination	Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2560 x 1440
Tamaño Sensor	1/2.8"
Iluminación mínima	0.5Lux

WI-FI

Estándar Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Rango frecuencia	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Canal de banda ancha	20 MHz
Velocidad	11b: 11 Mbps / 11g: 54 Mbps / 11n: 72 Mbps

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	129 x 110 (Ø) mm
Peso neto	420 g
Peso con embalaje	730 g

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	4 mm
Máxima apertura diafragma	F/2.0
Ángulo de visión	89°
Filtro IR	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	12W
Amperaje	1000mA
Alimentador incluido	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar	66 m
Observar	26 m
Reconocer	13 m
Identificar	7 m

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 50 °C
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Sí
Protección contraseña	Sí

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	IP
Tipo de cámara	PT

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 512Gb
Sistema de almacenamiento	Micro SD / EZVIZ CloudPlay

EJES

technical datasheet

ANALISIS DE VIDEO

Tipo de deteccion **Detección avanzada (clasificación de persona)**

Auto tracking **Sí**

Detección de movimiento **Sí**

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado **Sí**

Altavoz-incorporado **Sí**

TIOC

Sirena **Si**

Luz **Blanca**

PTZ

Rango Pan/Tilt **Horizontal 350° / Vertical 80°**

Movimiento

2-Axis

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset

Sí

