HIKVISION

Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica fija

DS-2CD2346G2-ISU/SL

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**4 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imágenes por segundo	**25fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Máscara de privacidad	**Sí**
Tipo de Codec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compresión	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)**
Antiparpadeo	**Sí**
Espejo	**On / Off**

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	**Sí**
Entrada de audio	**1 Entrada**
Altavoz-incorporado	**Sí**
Compresión de audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**
Filtro ruido	**SI**
Frecuencia de muestreo	**8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz**
Velocidad bits	**64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**
Salida de audio	**1**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí, tipo S, G y T**
Número máximo de usuarios	**Hasta 32 usuarios**
Protección contraseña	**Sí**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestión	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
Vista simultánea en vivo	**Hasta 6 canales**
Filtro de direcciones IP	**Sí**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)**
Cambio de escena	**Sí**
Cruce de línea	**Sí**
Intrusión	**Sí**
Detección facial	**Sí**
Detección de movimiento	**Sí**
Video Tamper	**Si**
Clasificación humano / vehículo	**Sí**

VISION NOCTURNA

Tipo de visión nocturna	**IR**
Número de LEDS	**2**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
EXIR	**Sí**
Longitud de onda	**850 nm**
DarkFighter	**Si**

LENTE

Tipo lente	**Fija**
Distancia focal	**2.8 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.4**
Ángulo de visión	**103°**

technical datasheet

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**2688 x 1520**
Tamaño Sensor	**1/3'**
Velocidad electrónica obturador	**1/3s ~ 1/100,000s**
Iluminación mínima	**0.003Lux**
Ratio S/N	**Más de 52dB**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**7.8W**
Amperaje	**650mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

DISTANCIA DORI

Detectar	**60 m**
Observar	**24 m**
Reconocer	**12 m**
Identificar	**6 m**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**124 x 138 (Ø) mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**825 g**
Peso con embalaje	**1120 g**

TIOC

Sirena	**Si**
Luz	**Blanca**
Potencia sirena	**95dB**

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	**Sí**
Filtro IR	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP67**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**Acusense**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**Minidomo**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 512Gb**
Sistema de almacenamiento	**NAS / FTP / Micro SD**
ANR (Grabación redundante en SD)	**Sí**

EJES

Movimiento	**3-Axis**

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	**1 Entradas / 1 Salida**