HIKVISION

Cámara ptz ip de 4 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

DS-2DE3A404IWG-E/W

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**4 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imágenes por segundo	**25fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Zoom digital	**16x**
Máscara de privacidad	**Hasta 24 zonas**
Sistema antiniebla	**Si**
Tasa bits	**32Kbps ~ 16Mbps**
Compresión	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)**
Marca de agua	**Sí**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
Wi-Fi	**Sí**
ONVIF	**Sí**
Número máximo de usuarios	**Hasta 32 usuarios**
Protección contraseña	**Sí**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software de gestión	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
Vista simultánea en vivo	**Hasta 20 canales**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área**
Funciones IA	**Detección facial**
Cruce de línea	**Sí**
Intrusión	**Sí**
Detección facial	**Sí**
Detección de movimiento	**Sí**
Objeto abandonado	**Sí**
Objeto perdido	**Sí**
Detección de audio	**Sí**
Video Tamper	**Si**
Clasificación humano / vehículo	**Sí**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Zoom óptico	**4x**
Distancia focal	**2.7 mm ~ 12 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.5**
Ángulo de visión	**96.7° ~ 31.6°**
Autoenfoque	**Sí**
Velocidad zoom	**2 s**
Filtro IR	**Sí**

PTZ

Rango Pan/Tilt	**Horizontal 350° / Vertical 90°**
Velocidad control manual	**Horizontal 0.1°/s ~ 60°/s / Vertical 0.1°/s ~ 50°/s**
Velocidad entre presets	**Horizontal 60°/s / Vertical 50°/s**
Memorias	**300**
Modo PTZ	**8 Tours**
Posición tras fallo eléctrico	**Vuelta a la posición anterior al fallo**
Modo de inactividad	**Preset / Patrol Scan**

technical datasheet

Filtro de direcciones IP	**Sí**

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**61 m**
Detectar (Lente cerrada)	**187 m**
Observar (Lente abierta)	**24 m**
Observar (Lente cerrada)	**74 m**
Reconocer (Lente abierta)	**12 m**
Reconocer (Lente cerrada)	**37 m**
Identificar (Lente abierta)	**6 m**
Identificar (Lente cerrada)	**19 m**

WI-FI

Estándar Wi-Fi	**IEEE802.11 b / g / n**
Rango frecuencia	**2.4 GHz ~ 2.4835 GHz**
Canal de banda ancha	**20 / 40 MHz**
Seguridad	**64 / 128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPS**
Velocidad	**11b: 11 Mbps / 11g: 54 Mbps / 11n: mcs0 - msc7**
Distancia de transmision	**150 m**
Antena	**2**

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	**Sí**
Entrada de audio	**1 Entrada**
Altavoz-incorporado	**Sí**
Compresión de audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM**
Velocidad bits	**64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)**
Salida de audio	**1**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**2560 x 1440**
Tamaño Sensor	**1/2.8'**
Velocidad electrónica obturador	**1s ~ 1/30,000s**
Iluminación mínima	**Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**PRO**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**PTZ**

EJES

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**50 m**
Tipo de visión nocturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Luz blanca	**Sí**
Distancia luz blanca	**6 m**
DarkFighter	**Si**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**16W**
Amperaje	**3300mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 65 °C**
Grado de protección	**IP66**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**90%**
Protección contra rayos	**6KV**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**182 x 179.3 x 120.5 mm**
Material	**Aluminio y policarbonato**
Peso neto	**1125 g**
Peso con embalaje	**1900 g**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 256Gb**
Sistema de almacenamiento	**NAS / FTP / Micro SD**
ANR (Grabación redundante en SD)	**Sí**

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	**1 Entradas / 1 Salida**

Movimiento	**2-Axis**