HIKVISION®

Cámara ptz ip de 4 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

DS-2DE4A425IWG-E

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**4 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imágenes por segundo	**25fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Zoom digital	**16x**
Máscara de privacidad	**Hasta 24 zonas**
Sistema antiniebla	**Si**
Compresión	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)**
Marca de agua	**Sí**
Espejo	**On / Off**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí, tipo S, G y T**
Número máximo de usuarios	**Hasta 32 usuarios**
Protección contraseña	**Sí**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software de gestión	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central Pro**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
Vista simultánea en vivo	**Hasta 20 canales**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área**
Funciones IA	**Detección facial**
Auto tracking	**Sí**
Cruce de línea	**Sí**
Intrusión	**Sí**
Detección facial	**Sí**
Detección de movimiento	**Sí**
Objeto abandonado	**Sí**
Objeto perdido	**Sí**
Detección de audio	**Sí**
Video Tamper	**Si**
Clasificación humano / vehículo	**Sí**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Zoom óptico	**25x**
Distancia focal	**4.8 mm ~ 120 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.6**
Ángulo de visión	**53.3° ~ 2.6°**
Autoenfoque	**Sí**
Velocidad zoom	**3.4 s**
Filtro IR	**Sí**

PTZ

Rango Pan/Tilt	**Horizontal 360° / Vertical -5 ~ 90° con autoflip**
Velocidad control manual	**Horizontal 300°/s / Vertical 160°/s**
Velocidad entre presets	**Horizontal 350°/s / Vertical 200°/s**
Memorias	**300**

Filtro de direcciones IP	**Sí**

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**111 m**
Detectar (Lente cerrada)	**2256 m**
Observar (Lente abierta)	**44 m**
Observar (Lente cerrada)	**895 m**
Reconocer (Lente abierta)	**22 m**
Reconocer (Lente cerrada)	**450 m**
Identificar (Lente abierta)	**11 m**
Identificar (Lente cerrada)	**225 m**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**24W**
Amperaje	**2000mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE+ 802.3at**
Alimentador incluido	**Sí**

AUDIO (CAMARAS)

Entrada de audio	**1 Entrada**
Compresión de audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM**
Filtro ruido	**SI**
Frecuencia de muestreo	**16 kHz / 32 kHz / 48 kHz (AAC) / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz (MP2L2) / 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 64 kHz (PCM)**
Velocidad bits	**64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 128 ~ 1024 Kbps (PCM) / 16 ~ 64 Kbps (PCM)**
Salida de audio	**1**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**50 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
Longitud de onda	**850 nm**
DarkFighter	**Si**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 256Gb**
Sistema de almacenamiento	**NAS / FTP / Micro SD**
ANR (Grabación redundante en SD)	**Sí**

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	**Sí**
Modo PTZ	**8 Tour entre puntos establecidos, 4 rondas**
Posición tras fallo eléctrico	**Vuelta a la posición anterior al fallo**
Modo de inactividad	**Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan / Dome Reboot / Dome Adjust**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**2560 x 1440**
Tamaño Sensor	**1/2.8'**
Velocidad electrónica obturador	**1/1s ~ 1/30,000s**
Iluminación mínima	**Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux**
Ratio S/N	**Más de 52dB**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 65 °C**
Grado de protección	**IP66**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**90%**
Protección contra rayos	**6KV**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**161 x 169 (Ø) mm**
Material	**Metal y plástico**
Peso neto	**2450 g**
Peso con embalaje	**3200 g**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**PRO**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**PTZ**

EJES

Movimiento	**2-Axis**

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	**2 Entradas / 2 Salidas**

technical datasheet