technical datasheet



MOVOK

Cámara minidomo ip de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

VK-IPC-T351-ZAS-TI

VIDEO (CAMARAS)

,	
Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (140 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espejo	On / Off
DISTANCIA DORI	
Detectar (Lente abierta)	67 m
Detectar (Lente cerrada)	228 m
Observar (Lente abierta)	27 m
Observar (Lente cerrada)	91 m
Reconocer (Lente abierta)	13 m
Reconocer (Lente cerrada)	46 m
Identificar (Lente abierta)	7 m
Identificar (Lente cerrada)	23 m
IMAGEN	
Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2880 x 1620
Tamaño Sensor	1/2.7'

Velocidad electrónica obturador

Iluminación mínima

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Mapa de calor	Sí
Conteo de personas	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)	
ONVIF	Sí, tipo G	
Número máximo de usuarios	20 usuarios	
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox	
Software de gestión	MOVOK (CMS)	
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)	
Desconexión de red	Sí	
Conflicto de direcciones IP	Sí	

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sí
Luz blanca	Sí
Distancia luz blanca	30 m

MATERIAL Y DIMENSIONES

1/3s ~ 1/100,000s

0.001Lux

Dimensiones	110 x 122 (Ø) mm	
Material	Metal	

technical datasheet

Ratio S/N	Más de 56dB	Peso neto	620 g
ALIMENTACIÓN Y CONSUMO		Peso con embalaje	760 g
Modo alimentación	DC	Color	Blanco
Voltaje	12V	AMBIENTE	
Consumo (w)	6.5W	Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Amperaje	550mA	Grado de protección	IP67
Alimentación PoE	Sí	Uso	Interior / Exterior
Tipo PoE	PoE 802.3af	Humedad máxima	95%
LENTE		AUDIO (CAMARAS)	
Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)	Micrófono incorporado	Sí
Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm	Altavoz-incorporado	Sí
Máxima apertura diafragma	F/1.0	Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
Ángulo de visión	99° ~ 29°	SISTEMA (CAMARAS)	
INFORMACIÓN GENERAL		Memoria RAM	128 MB
Serie	Serie 3	Memoria ROM	256 MB
Tecnología	IP	TIOC	
Tipo de cámara	Minidomo	Sirena	Si
ALMACENAMIENTO		Luz	Blanca
Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb		
Sistema de almacenamiento	FTP / Micro SD		
Anomalía de almacenamiento	Sí		
EJES			
Movimiento	3-Axis		