

43



MOVOK

Cámara bullet IP de 4 megapíxeles y óptica fija

VK-IPC-B241-LI-B

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espejo	On / Off

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2688 x 1520
Tamaño Sensor	1/2.7"
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.006Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo/vehículo no motorizado en cruce de línea/área
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	3W
Amperaje	250mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	40 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automático / Manual
Luz blanca	Sí
Distancia luz blanca	40 m
Smart Dual Illumination	Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo G
Navegadores web	Explorer
Software de gestión	MOVOK (CMS)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	107°

INFORMACIÓN GENERAL

technical datasheet

Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	170 x 70 x 70 mm
Material	Metal y plástico
Peso neto	320 g
Peso con embalaje	450 g
Color	Negro

DISTANCIA DORI

Detectar	58 m
Observar	23 m
Reconocer	12 m
Identificar	6 m

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

Serie	Serie 2
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Bullet

ALMACENAMIENTO

Sistema de almacenamiento	FTP
---------------------------	------------

