technical datasheet



MOVOK

Cámara minidomo ip de 5 megapíxeles y óptica fija

VK-IPC-T251-LI

BLC Sí HLC Sí 3D-NR Sí AGC Sí AWB Sí WDR DWDR Imágenes por segundo 25fps Salida de vídeo RJ45 Modo día / noche Color Máscara de privacidad Hasta 4 zonas Tipo de Codec CBR / VBR Tasa bits 3Kbps ~ 20480Kbps Compresión H.265 / H.264 Main stream 5Mpx (1 ~ 25fps) Sub stream 2 720P (1 ~ 25fps) Espejo On / Off IMAGEN	Resolución vídeo	5 Megapíxeles
3D-NR Sí AGC Sí AWB Sí WDR DWDR Imágenes por segundo 25fps Salida de vídeo RJ45 Modo día / noche Color Máscara de privacidad Hasta 4 zonas Tipo de Codec CBR / VBR Tasa bits 3Kbps ~ 20480Kbps Compresión H.265 / H.264 Main stream 5Mpx (1 ~ 25fps) Sub stream 2 720P (1 ~ 25fps) Espejo On / Off IMAGEN	BLC	Sí
AGC Sí AWB Sí WDR DWDR Imágenes por segundo 25fps Salida de vídeo RJ45 Modo día / noche Color Máscara de privacidad Hasta 4 zonas Tipo de Codec CBR / VBR Tasa bits 3Kbps ~ 20480Kbps Compresión H.265 / H.264 Main stream 5Mpx (1 ~ 25fps) Sub stream 2 720P (1 ~ 25fps) Espejo On / Off IMAGEN	HLC	Sí
AWB Sí WDR DWDR Imágenes por segundo 25fps Salida de vídeo RJ45 Modo día / noche Color Máscara de privacidad Hasta 4 zonas Tipo de Codec CBR / VBR Tasa bits 3Kbps ~ 20480Kbps Compresión H.265 / H.264 Main stream 5Mpx (1 ~ 25fps) Sub stream 2 720P (1 ~ 25fps) Espejo On / Off IMAGEN	3D-NR	Sí
WDR Imágenes por segundo Salida de vídeo RJ45 Modo día / noche Color Máscara de privacidad Hasta 4 zonas Tipo de Codec CBR / VBR Tasa bits SKbps ~ 20480Kbps Compresión H.265 / H.264 Main stream SMpx (1 ~ 25fps) Sub stream D1 (1 ~ 25fps) Sub stream 2 Fspejo On / Off IMAGEN	AGC	Sí
Imágenes por segundo25fpsSalida de vídeoRJ45Modo día / nocheColorMáscara de privacidadHasta 4 zonasTipo de CodecCBR / VBRTasa bits3Kbps ~ 20480KbpsCompresiónH.265 / H.264Main stream5Mpx (1 ~ 25fps)Sub streamD1 (1 ~ 25fps)Sub stream 2720P (1 ~ 25fps)EspejoOn / OffIMAGEN	AWB	Sí
Salida de vídeo RJ45 Modo día / noche Color Máscara de privacidad Hasta 4 zonas Tipo de Codec CBR / VBR Tasa bits 3Kbps ~ 20480Kbps Compresión H.265 / H.264 Main stream 5Mpx (1 ~ 25fps) Sub stream D1 (1 ~ 25fps) Sub stream 2 720P (1 ~ 25fps) Espejo On / Off IMAGEN	WDR	DWDR
Modo día / nocheColorMáscara de privacidadHasta 4 zonasTipo de CodecCBR / VBRTasa bits3Kbps ~ 20480KbpsCompresiónH.265 / H.264Main stream5Mpx (1 ~ 25fps)Sub streamD1 (1 ~ 25fps)Sub stream 2720P (1 ~ 25fps)EspejoOn / OffIMAGEN	Imágenes por segundo	25fps
Máscara de privacidadHasta 4 zonasTipo de CodecCBR / VBRTasa bits3Kbps ~ 20480KbpsCompresiónH.265 / H.264Main stream5Mpx (1 ~ 25fps)Sub streamD1 (1 ~ 25fps)Sub stream 2720P (1 ~ 25fps)EspejoOn / OffIMAGEN	Salida de vídeo	RJ45
Tipo de Codec CBR / VBR Tasa bits 3Kbps ~ 20480Kbps Compresión H.265 / H.264 Main stream 5Mpx (1 ~ 25fps) Sub stream D1 (1 ~ 25fps) Sub stream 2 720P (1 ~ 25fps) Espejo On / Off IMAGEN	Modo día / noche	Color
Tasa bits Compresión H.265 / H.264 Main stream 5Mpx (1 ~ 25fps) Sub stream D1 (1 ~ 25fps) Sub stream 2 720P (1 ~ 25fps) Espejo On / Off IMAGEN	Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
CompresiónH.265 / H.264Main stream5Mpx (1 ~ 25fps)Sub streamD1 (1 ~ 25fps)Sub stream 2720P (1 ~ 25fps)EspejoOn / OffIMAGEN	Tipo de Codec	CBR / VBR
Main stream5Mpx (1 ~ 25fps)Sub streamD1 (1 ~ 25fps)Sub stream 2720P (1 ~ 25fps)EspejoOn / OffIMAGEN	Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Sub stream D1 (1 ~ 25fps) Sub stream 2 720P (1 ~ 25fps) Espejo On / Off IMAGEN	Compresión	H.265 / H.264
Sub stream 2 720P (1 ~ 25fps) Espejo On / Off IMAGEN	Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Espejo On / Off IMAGEN	Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
IMAGEN	Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
	Espejo	On / Off
	IMAGEN	
SELISUI CMOS ®	Sensor	CMOS ®

IMAGEN	
Sensor	CMOS
Resolución sensor	2880 x 162
Tamaño Sensor	1/2.5
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000
Iluminación mínima	0.006Lu
Ratio S/N	Más de 56dl

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	3W
Amperaje	250mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISION NOCTURNA

30 m	Distancia visión
30 111	nocturna
Dual light (IR+Luz blanca)	Tipo de visión
Duai light (IR+Luz bianca)	nocturna
Automático / Manual	IR ON/Off
Sí	Luz blanca
30 m	Distancia luz
30 111	blanca
Sí (conmuta de IR a color al	Smart Dual
detectar personas)	Illumination

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo G
Navegadores web	Explorer
Software de gestión	MOVOK (CMS)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	107°

INFORMACIÓN GENERAL

technical datasheet

Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	97 x 110 (Ø) mm
Material	Metal y plástico
Peso neto	350 g
Peso con embalaje	480 g
Color	Blanco

DISTANCIA DORI

Detectar	62 m
Observar	25 m
Reconocer	12 m
Identificar	6 m

EJES

Movimiento	3-Axis
1110 1111111111111111111111111111111111	5 77/15

Serie	Serie 2
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Minidomo

ALMACENAMIENTO

Sistema de almacenamiento FTP

