

MOVOK



Cámara bullet ip de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

VK-IPC-B251-ZAS-LI-B

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espejo	On / Off

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo G
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	MOVOK (CMS)
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	50 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automático / Manual

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	67 m
Detectar (Lente cerrada)	235 m
Observar (Lente abierta)	27 m
Observar (Lente cerrada)	95 m
Reconocer (Lente abierta)	13 m
Reconocer (Lente cerrada)	48 m
Identificar (Lente abierta)	7 m
Identificar (Lente cerrada)	24 m

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2880 x 1620
Tamaño Sensor	1/2.7'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.006Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperaje	460mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	244 x 77 x 76 mm
Material	Metal
Peso neto	780 g
Peso con embalaje	960 g
Color	Negro

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm

technical datasheet

Distancia luz blanca	50 m
----------------------	------

Luz blanca	Sí
------------	----

Smart Dual Illumination	Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)
-------------------------	---

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo/vehículo no motorizado en cruce de línea/área
-------------------	---

Cruce de línea	Sí
----------------	----

Intrusión	Sí
-----------	----

Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
-------------------------	--------------

Clasificación humano / vehículo	Sí
---------------------------------	----

SMD	Sí
-----	----

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------------	----------------

Grado de protección	IP67
---------------------	------

Uso	Interior / Exterior
-----	---------------------

Humedad máxima	95%
----------------	-----

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
-----------------	-------------

Sistema de almacenamiento	FTP / Micro SD
---------------------------	----------------

Anomalía de almacenamiento	Sí
----------------------------	----

Máxima apertura diafragma	F/1.6
---------------------------	-------

Ángulo de visión	99° ~ 28°
------------------	-----------

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Serie 2
-------	---------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo de cámara	Bullet
----------------	--------

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
-----------------------	----

