



MOVOK

Cámara minidomo ip de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

VK-IPC-T251-ZAS-LI-B

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espejo	On / Off

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo G
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	MOVOK (CMS)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	40 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automático / Manual
Luz blanca	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	67 m
Detectar (Lente cerrada)	235 m
Observar (Lente abierta)	27 m
Observar (Lente cerrada)	95 m
Reconocer (Lente abierta)	13 m
Reconocer (Lente cerrada)	48 m
Identificar (Lente abierta)	7 m
Identificar (Lente cerrada)	24 m

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2880 x 1620
Tamaño Sensor	1/2.7'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.006Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperaje	550mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	110 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	630 g
Peso con embalaje	780 g
Color	Negro

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm

technical datasheet

Distancia luz blanca **40 m**

Smart Dual Illumination **Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección **Analítica con clasificación humano/vehículo/vehículo no motorizado en cruce de línea/área**

Cruce de línea **Sí**

Intrusión **Sí**

Detección de movimiento **Sí (4 áreas)**

Clasificación humano / vehículo **Sí**

SMD **Sí**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento **-30 °C ~ 60 °C**

Grado de protección **IP67**

Uso **Interior / Exterior**

Humedad máxima **95%**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD **Hasta 256Gb**

Sistema de almacenamiento **FTP / Micro SD**

Anomalía de almacenamiento **Sí**

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado **Sí**

Máxima apertura diafragma **F/1.6**

Ángulo de visión **99° ~ 28°**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie **Serie 2**

Tecnología **IP**

Tipo de cámara **Minidomo**

EJES

Movimiento **3-Axis**

