



# MOVOK

Cámara minidomo ip de 8 megapíxeles y óptica fija

VK-IPC-T382-AS-TI-B

## VIDEO (CAMARAS)

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Resolución vídeo      | <b>8 Megapíxeles</b>     |
| BLC                   | <b>Sí</b>                |
| HLC                   | <b>Sí</b>                |
| 3D-NR                 | <b>Sí</b>                |
| AGC                   | <b>Sí</b>                |
| AWB                   | <b>Sí</b>                |
| WDR                   | <b>WDR (120 dB)</b>      |
| Imágenes por segundo  | <b>25fps</b>             |
| Salida de vídeo       | <b>RJ45</b>              |
| Modo día / noche      | <b>Color</b>             |
| Máscara de privacidad | <b>Hasta 4 zonas</b>     |
| Tipo de Codec         | <b>CBR / VBR</b>         |
| Tasa bits             | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Compresión            | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream           | <b>4K (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream            | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2          | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>  |
| Espejo                | <b>On / Off</b>          |

## CARACTERÍSTICAS DE RED

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Conexión IP                 | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                       | <b>Sí, tipo G</b>                  |
| Número máximo de usuarios   | <b>20 usuarios</b>                 |
| Navegadores web             | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestión         | <b>MOVOK (CMS)</b>                 |
| Dispositivos móviles        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Desconexión de red          | <b>Sí</b>                          |
| Conflicto de direcciones IP | <b>Sí</b>                          |

## VISION NOCTURNA

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Distancia visión nocturna | <b>40 m</b>                       |
| Tipo de visión nocturna   | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b> |
| IR ON/Off                 | <b>Automático / Manual</b>        |

## ANÁLISIS DE VÍDEO

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detección               | <b>Analítica con clasificación humano/vehículo/vehículo no motorizado en cruce de línea/área</b> |
| Funciones IA                    | <b>Conteo de personas, mapa de calor, detección facial</b>                                       |
| Cruce de línea                  | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Intrusión                       | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Detección facial                | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Detección de movimiento         | <b>Sí (4 áreas)</b>                                                                              |
| Mapa de calor                   | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Conteo de personas              | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Clasificación humano / vehículo | <b>Sí</b>                                                                                        |
| SMD                             | <b>Sí</b>                                                                                        |

## IMAGEN

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Sensor                          | <b>CMOS ®</b>                           |
| Resolución sensor               | <b>3840 x 2160</b>                      |
| Tamaño Sensor                   | <b>1/2.7"</b>                           |
| Velocidad electrónica obturador | <b>1/3s ~ 1/100,000s</b>                |
| Iluminación mínima              | <b>Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux</b> |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 56dB</b>                      |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>          |
| Voltaje           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)       | <b>5.2W</b>        |
| Amperaje          | <b>440mA</b>       |
| Alimentación PoE  | <b>Sí</b>          |
| Tipo PoE          | <b>PoE 802.3af</b> |

## LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fija</b>   |
| Distancia focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima apertura diafragma | <b>F/1.6</b>  |

# technical datasheet

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Luz blanca              | <b>Sí</b>                                              |
| Distancia luz blanca    | <b>40 m</b>                                            |
| Smart Dual Illumination | <b>Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)</b> |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Dimensiones       | <b>110 x 122 (Ø) mm</b> |
| Material          | <b>Metal</b>            |
| Peso neto         | <b>610 g</b>            |
| Peso con embalaje | <b>740 g</b>            |
| Color             | <b>Negro</b>            |

## DISTANCIA DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>82 m</b> |
| Observar    | <b>32 m</b> |
| Reconocer   | <b>16 m</b> |
| Identificar | <b>8 m</b>  |

## AUDIO (CAMARAS)

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Micrófono incorporado | <b>Sí</b>                                 |
| Altavoz-incorporado   | <b>Sí</b>                                 |
| Compresión de audio   | <b>G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF</b> |

## TIOC

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Sirena | <b>Si</b>              |
| Luz    | <b>Luz azul / rojo</b> |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Ángulo de visión | <b>107°</b> |
|------------------|-------------|

## AMBIENTE

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grado de protección           | <b>IP67</b>                |
| Uso                           | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humedad máxima                | <b>95%</b>                 |

## INFORMACIÓN GENERAL

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Serie          | <b>Serie 3</b>  |
| Tecnología     | <b>IP</b>       |
| Tipo de cámara | <b>Minidomo</b> |

## ALMACENAMIENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Tarjeta MicroSD            | <b>Hasta 256Gb</b>    |
| Sistema de almacenamiento  | <b>FTP / Micro SD</b> |
| Anomalía de almacenamiento | <b>Sí</b>             |

## EJES

|            |               |
|------------|---------------|
| Movimiento | <b>3-Axis</b> |
|------------|---------------|

