

## MOVOK

Cámara bullet ip de 8 megapíxeles y óptica fija

VK-IPC-B581-AS-LI



## VIDEO (CAMARAS)

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Resolución vídeo     | <b>8 Megapíxeles</b>     |
| BLC                  | <b>Sí</b>                |
| HLC                  | <b>Sí</b>                |
| 3D-NR                | <b>Sí</b>                |
| AGC                  | <b>Sí</b>                |
| AWB                  | <b>Sí</b>                |
| WDR                  | <b>WDR (140 dB)</b>      |
| Imágenes por segundo | <b>25fps</b>             |
| Salida de vídeo      | <b>RJ45</b>              |
| Modo día / noche     | <b>Color</b>             |
| Tipo de Codec        | <b>CBR / VBR</b>         |
| Tasa bits            | <b>3Kbps ~ 16384Kbps</b> |
| Compresión           | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream          | <b>4K (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream           | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2         | <b>1080P (1 ~ 25fps)</b> |
| Espejo               | <b>On / Off</b>          |

## ANÁLISIS DE VÍDEO

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detección       | <b>Analítica con clasificación humano/vehículo/vehículo no motorizado en cruce de línea/área</b> |
| Funciones IA            | <b>Conteo de personas, mapa de calor, detección facial con metadatos</b>                         |
| Cruce de línea          | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Intrusión               | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Detección facial        | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Detección de movimiento | <b>Sí (4 áreas)</b>                                                                              |
| Objeto abandonado       | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Objeto perdido          | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Mapa de calor           | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Conteo de personas      | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Detección de merodeo    | <b>Sí</b>                                                                                        |

## CARACTERÍSTICAS DE RED

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Conexión IP                 | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                       | <b>Sí, tipo G</b>                  |
| Número máximo de usuarios   | <b>16</b>                          |
| Navegadores web             | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestión         | <b>MOVOK (CMS)</b>                 |
| Dispositivos móviles        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Desconexión de red          | <b>Sí</b>                          |
| Conflicto de direcciones IP | <b>Sí</b>                          |

## IMAGEN

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Sensor                          | <b>CMOS ®</b>                           |
| Resolución sensor               | <b>3840 x 2160</b>                      |
| Tamaño Sensor                   | <b>1/1.8"</b>                           |
| Velocidad electrónica obturador | <b>1/3s ~ 1/100,000s</b>                |
| Iluminación mínima              | <b>Color: 0.008Lux / B/W: 0.0004Lux</b> |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 56dB</b>                      |

## VISION NOCTURNA

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Distancia visión nocturna | <b>50 m</b>                                            |
| Tipo de visión nocturna   | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                      |
| IR ON/Off                 | <b>Automático / Manual</b>                             |
| Luz blanca                | <b>Sí</b>                                              |
| Distancia luz blanca      | <b>50 m</b>                                            |
| Smart Dual Illumination   | <b>Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)</b> |

## AUDIO (CAMARAS)

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Micrófono incorporado | <b>Sí</b>                                 |
| Entrada de audio      | <b>1 Entrada</b>                          |
| Altavoz-incorporado   | <b>Sí</b>                                 |
| Compresión de audio   | <b>G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF</b> |
| Salida de audio       | <b>1</b>                                  |

## METADATOS

# technical datasheet

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Clasificación humano / vehículo | Sí |
| Detección de parking            | Sí |
| SMD                             | Sí |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Modo alimentación | DC          |
| Voltaje           | 12V         |
| Consumo (w)       | 5.2W        |
| Amperaje          | 440mA       |
| Alimentación PoE  | Sí          |
| Tipo PoE          | PoE 802.3af |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Dimensiones       | 224 x 77 x 76 mm |
| Material          | Metal            |
| Peso neto         | 760 g            |
| Peso con embalaje | 920 g            |
| Color             | Blanco           |

## LENTE

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tipo lente                | Fija   |
| Distancia focal           | 2.8 mm |
| Máxima apertura diafragma | F/1.6  |
| Ángulo de visión          | 107°   |

## AMBIENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C      |
| Grado de protección           | IP67                |
| Uso                           | Interior / Exterior |
| Humedad máxima                | 95%                 |

## ALMACENAMIENTO

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Tarjeta MicroSD            | Hasta 256Gb    |
| Sistema de almacenamiento  | FTP / Micro SD |
| Anomalía de almacenamiento | Sí             |

## EJES

|            |        |
|------------|--------|
| Movimiento | 3-Axis |
|------------|--------|

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Rostro                                | Sí                             |
| Vehículo                              | Sí                             |
| Cuerpo humano                         | Sí                             |
| Vehículo no motorizado                | Sí                             |
| Búsqueda AI (inteligencia artificial) | Permite búsqueda por metadatos |

## DISTANCIA DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Detectar    | 82 m |
| Observar    | 32 m |
| Reconocer   | 16 m |
| Identificar | 8 m  |

## INFORMACIÓN GENERAL

|                |         |
|----------------|---------|
| Serie          | Serie 5 |
| Tecnología     | IP      |
| Tipo de cámara | Bullet  |

## ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Alarma | 1 Entradas / 1 Salida |
| RS485  | 1 Entrada             |

## TIOC

|        |    |
|--------|----|
| Sirena | Sí |
| Luz    | Sí |

