Videoportero 2 hilos / ip para superficie / empotrar

VTO2202F-P-S3

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**48V**
Amperaje	**1000mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af / PoE+ 802.3at**
Consumo Standby	**≤4W**
Consumo Encendido	**5W**
Salida de alimentación	**1 x 12V DC / 600mA**

CÁMARA

Resolución	**2 Mpx**
Sensor	**CMOS**
Tamaño de Sensor	**1/2.9'**
Ángulo de visión horizontal	**169°**
Ángulo de visión diagonal	**177°**
Visión nocturna	**Sí**
Dia / Noche	**ICR**
Compresión vídeo	**H.265**

ENTRADAS/SALIDAS

RS485	**1**
Sensor de puerta	**1**
Botón de salida	**1**
Entrada de bloqueo	**1**
Salida de alarma	**1**

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Tamper	**Sí**
Ranura de memoria	**SD hasta 256Gb**
Indicador led	**Sí, 3**
Grabación de mensaje si no hay respuesta	**Sí (requiere tarjeta SD)**

SISTEMA

Procesador	**Embedded Processor**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP65**
Antivandálica	**IK07**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**90%**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Superficie / empotrar**
Dimensiones	**130 x 96 x 28.5 mm**
Material	**Aluminio**
Peso neto	**350 g**
Peso con embalaje	**400 g**

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	**1**
Salida de sonido	**Altavoz incorporado**
Audio bidireccional	**Sí**
Compresión de audio	**G.711A/G.711U/PCM**

CARACTERISTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	**SIP / P2P / IPv4 / UPnP / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP**
Conexión IP	**10M/100Mbps**
ONVIF	**Sí**

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	**2 hilos / IP**

APERTURA

Elementos de llamada	**Botón sencillo**

2-wire IP Villa Door Station
DHI-VTO2202F-P-S3
48V ⎓ 1A;POE:802.3af(w)
MADE IN CHINA
ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD.
LAN
GND
VOUT
RS485B
RS485A
ALARM_NO
ALARM_COM
2wires+(GND)
2wires+(GND)
DOOR BUTTON
DOOR_FB
GND
DOOR_NC
DOOR_COM
DOOR_NO