



7-channel analytics server

DFPRO07



DETECTION OF VIDEO AND ALARM

Personas	Yes
Vehículos	Yes
Entrada/salida de región	Yes
Sabotaje	Yes
Merodeo	Yes
Objeto abandonado/perdido	Yes
Permite combinar reglas	Yes
Smart PTZ	Yes
Autotracking (ATKPRO)	Yes, optional
Definición de niveles de seguridad	Yes

VIDEO

ONVIF	Yes
ONVIF bridge	Yes
Canales de analítica	7
Soporta cámaras térmicas	Yes
Virtual IR	Yes
Estabilizador de imagen	Yes

POWER CONSUMPTION

Power mode	AC
Voltage	100V ~ 240V
Consumption (w)	130W
Power supply included	Yes

OUTPUTS

HDMI	1
VGA	2
Headphone jack	1
RJ45	1 x 10/100/1000

AMBIENT

Operating temperature	-10 °C ~ 35 °C
Use	Indoor
Maximum humidity	90%

MATERIAL AND DIMENSIONS

Installation	Enrackable
Dimensions	482 x 300 x 90 mm
Material	Metal
Net weight	8000 g
Chassis	2U

DETECTION DISTANCE (THERMAL)

Cálculos basados en	Cameras installed at 4 m height with 384 x 288 sensor
Óptica de 7 mm	70 m (distancia ciega: 7 m)
Óptica de 10 mm	100 m (distancia ciega: 11 m)
15 mm lens	155 m (blind distance: 17 m)
Óptica de 25 mm	300 m (distancia ciega: 29 m)

COMMUNICATION

Communication with CRA	Yes
Comunicación con VMS	Yes
Comunicación con PSIM	Yes
Mobile app	Davantis

DETECTION DISTANCE (DAY/NIGHT)

Calculations based on	Cameras installed at 4 m height with 1/3" sensor
3 mm lens	32 m (blind distance: 2 m)
8 mm lens	67 m (blind distance: 8 m)
15 mm lens	122 m (blind distance: 15 m)

INPUTS

USB	4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0
-----	---------------------------