RISCO

Détecteur volumétrique filaire WatchIN

RK325DT0000D

DÉTECTION

Type de détecteur	**Filaire**
Hauteur montage	**2.4 m ~ 3.6 m**
Angle détection	**90°**
Distance détection	**25 m**
Méthode détection	**Infrarouge et micro-ondes**
Antimasking	**Oui**
Technologie anti-cloaking (activation alarme après détection infrarouge ET/OU micro-ondes)	**Oui**
Immunité RF	**10 V / m 80 MHz ~ 2.7 GHz**
Digital Correlation™ (activaction de l'alarme avec objets que obstruent les cannaux PIR)	**Oui**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**215 x 95 x 85 mm**
Poids net	**500 g**
Poids avec emballage	**950 g**
Soporte incluido	**Oui**

CERTIFICATION

Classe	**3**
Norme	**EN50131**
Niveau conditions ambiantes	**II**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-10 °C ~ 55 °C**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**9V ~ 16V**
Consommation en repos	**45mA (mode relais) / 30mA (mode BUS)**
Consommation allumé	**60mA (mode relais) / 45mA (mode BUS)**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	**Oui**
Couleurs LED	**Vert / Rouge / Jaune**
Anti sabotage	**Oui**
Protection contre les fausses alarmes	**Oui**

CAPTEUR

Type de capteur	**PIR et micro-ondes**
Réglage sensibilité	**Interruptores DIP**
Sensibilité PIR	**Sélectionnable LO / MID / HI**