



## Caméra mini-dôme hd-cvi avec 8 mégapixels et objectif zoom optique

**HAC-HDW2802T-Z-A**

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>8 Mégapixels</b>                       |
| BLC                | <b>Oui</b>                                |
| HLC                | <b>Oui</b>                                |
| 3D-NR              | <b>Oui</b>                                |
| AGC                | <b>Oui</b>                                |
| AWB                | <b>Oui</b>                                |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                       |
| images par seconde | <b>15fps@4K / 20fps@6Mpx / 25fps@4Mpx</b> |
| Sortie de vidéo    | <b>1 x BNC HDCVI alta definición</b>      |
| Mode jour / nuit   | <b>Automatique / Manuel</b>               |
| Menu OSD           | <b>Oui</b>                                |

### DISTANCE DORI

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Detecter ( objectif ouvert)    | <b>83 m</b>  |
| Detecter (objectif fermé)      | <b>190 m</b> |
| Observer (Objectif ouvert)     | <b>33 m</b>  |
| Observer (Objectif fermé)      | <b>76 m</b>  |
| Reconnaître ( Objectif ouvert) | <b>17 m</b>  |
| Reconnaître ( Objectif fermé ) | <b>38 m</b>  |
| Identifier( Objectif ouvert )  | <b>8 m</b>   |
| Identifier ( Objectif fermé )  | <b>19 m</b>  |

### OCULAIRE

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Type d ´objectif                  | <b>Zoom optique</b> |
| Distance focale                   | <b>3.7 ~ 11 mm</b>  |
| Ouverture maximum du diaphragme   | <b>F/1.5</b>        |
| Angle de vision                   | <b>112° ~ 46°</b>   |
| Distance minimum de mise au point | <b>200mm</b>        |
| Autofocus                         | <b>Oui</b>          |

### AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP67</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>90%</b>                   |

### IMAGE

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>            |
| Résolution capteur              | <b>3840 x 2160</b>       |
| Taille du capteur               | <b>1/2'</b>              |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/4s ~ 1/100,000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.005Lux</b>          |
| Ratio S/N                       | <b>Plus de 65dB</b>      |

### VISION NOCTURNE

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Distance vision nocturne | <b>60 m</b>                 |
| Type de vision nocturne  | <b>IR</b>                   |
| Numéro de LEDS           | <b>2</b>                    |
| IR ON/Off                | <b>Automatique / Manuel</b> |
| Smart IR                 | <b>Oui</b>                  |
| Starlight                | <b>Oui</b>                  |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Mode d ´alimentation | <b>DC</b>    |
| Tension              | <b>12V</b>   |
| Consommation (w)     | <b>9.5W</b>  |
| Ampérage             | <b>800mA</b> |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Dimensions           | <b>107 x 122 (Ø) mm</b> |
| Matériel             | <b>Aluminium</b>        |
| Poids net            | <b>590 g</b>            |
| Poids avec emballage | <b>690 g</b>            |

### AUDIO (CAMÉRAS)

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Microphone intégré | <b>Oui</b>      |
| Entrée audio       | <b>1 Entrée</b> |

### AXES

|           |               |
|-----------|---------------|
| Mouvement | <b>3 Axes</b> |
|-----------|---------------|

## SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

|                |           |
|----------------|-----------|
| Série          | PRO       |
| Technologie    | HD-CVI    |
| Type de caméra | Mini-dôme |

