

technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series



Caméra compactes 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 2 megapixels et objectif zoom optique

HWT-B323-Z

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Mode jour / nuit	Automatique
Menu OSD	Oui
Miroir	On / Off

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	34 m
Detecter (objectif fermé)	131 m
Observer (Objectif ouvert)	14 m
Observer (Objectif fermé)	53 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	7 m
Reconnaître (Objectif fermé)	27 m
Identifier(Objectif ouvert)	3 m
Identifier (Objectif fermé)	14 m

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d' alimentation	DC / AC
Tension	12V / 24V
Consommation (w)	9.7W
Ampérage	800mA

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP66
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	70 m
Type de vision nocturne	IR
Smart IR	Oui
Starlight	Oui
EXIR	Oui

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Zoom optique	5x
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Angle de vision	102.4° ~ 31°
Autofocus	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Vitesse électronique obturateur	1/25s (1/30)s ~ 1/50,000s
Illumination minimum	0.005Lux

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique)
Type de caméra	Compactes

AXES

Mouvement	2 Axes
-----------	---------------

technical datasheet

Dimensions	256.4 x 83.3 x 78.2 mm
Matériel	Métal
Poids net	720 g

