

technical datasheet



HIKVISION
HiWatch Series

Caméra mini-dôme 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 2 megapixels et objectif fixe

HWT-T120-M

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
AGC	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Mode jour / nuit	Automatique
Miroir	On / Off

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	4W
Ampérage	350mA

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	20 m
Type de vision nocturne	IR
Smart IR	Oui
EXIR	Oui

DISTANCE DORI

DéTECTER	28 m
Observer	12 m
Reconnaître	8 m
Identifier	3 m

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Angle de vision	103°

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Vitesse électronique obturateur	1/25s (1/30)s ~ 1/50,000s
Illumination minimum	0.01Lux

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP66
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique)
Type de caméra	Mini-dôme

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	69.7 x 82.6 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	230 g

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

