



HIKVISION
HiWatch Series

Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

HWI-T240H

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Menu OSD	Oui
Masque vie privée	Oui
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui
Miroir	On / Off

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	5W
Ampérage	420mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.0
Angle de vision	100°

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 50 °C
-------------------------------	-----------------------

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S et G
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / iVMS-5200 / Hik-Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Filtrage d'adresses IP	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2560 x 1440
Taille du capteur	1/3'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.01Lux

DISTANCE DORI

Détecter	63 m
Observer	25 m
Reconnaître	13 m
Identifier	6 m

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Matériel	Métal et plastique
Poids net	350 g
Poids avec emballage	610 g

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

STOCKAGE

technical datasheet

Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
Longueur d'onde	850 nm

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)
Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui

Système de stockage

NAS

