

## technical datasheet

# P A R A D O X



# Centrale cablée de 4 zones sur plaque

## SP4000

## COMMUNICATION

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Module de voix externe                        | Oui, avec module VDMP3              |
| IP  | Oui, avec module IP150              |
| GPRS  | Oui, avec module PCS                |
| GSM   | Oui, avec module PCS                |
| RTC   | Oui                                 |
| Programmation                                 | Installateur, maître et maintenance |
| Communication avec centre récepteur d'alarmes | Oui, via contactID et SIA           |
| Bus d'extension                               | Oui, de 4 câbles                    |

## ZONES

|   |                      |
|---|----------------------|
| Nombre maximum de zones                         | 32                   |
| Zones de clavier                                | 1                    |
| Zones câblées sur plaque                        | 4                    |
| ATZ (Doubler zones)                             | Oui, jusqu'à 8 zones |
| Nombre maximum de zones avec module d'expansion | 24                   |

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Mode d'alimentation | <b>AC</b>                |
| Tension             | <b>16.5V</b>             |
| Ampérage            | <b>1200mA</b>            |
| Batterie d'appui    | <b>Entrée disponible</b> |

## SORTIES PROGRAMMABLES

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Carte              | 1   |
| PGMs maximum       | 16  |
| Sirène             | Oui |
| Ligne téléphonique | Oui |

CERTIFICATION

Classe 2  
Norme EN50131

## EXTRAS

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Calendrier                      | Oui                                      |
| Actualization software          | Oui                                      |
| Application téléphone portable  | <b>INSITE GOLD</b>                       |
| Notification via SMS            | Oui                                      |
| Notification appel téléphonique | <b>Oui, avec module IP ou PCS (GPRS)</b> |

## PARTITIONS ET MÉMOIRES

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Secteurs                  | <b>2</b>   |
| Mots de passe utilisateur | <b>32</b>  |
| Registre d'évènements     | <b>256</b> |
| Utilisateurs maximum      | <b>32</b>  |

## AMBIANCE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Température de fonctionnement | <b>0 °C ~ 50 °C</b> |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>    |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Dimensions | <b>25.5 x 20 x 7.6 mm</b> |
| Poids net  | <b>10 g</b>               |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale Cablée

