



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

**HWI-D140H-M**

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>4 Mégapixels</b>                                       |
| BLC                | <b>Oui</b>                                                |
| 3D-NR              | <b>Oui</b>                                                |
| AGC                | <b>Oui</b>                                                |
| AWB                | <b>Oui</b>                                                |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                                       |
| images par seconde | <b>20fps</b>                                              |
| Sortie de vidéo    | <b>RJ45</b>                                               |
| Mode jour / nuit   | <b>Automatique / Manuel</b>                               |
| Masque vie privée  | <b>Oui</b>                                                |
| Taux bits          | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                                     |
| Compression        | <b>H.265 / H.264</b>                                      |
| Main stream        | <b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream         | <b>640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)</b>          |
| Marque d'eau       | <b>Oui</b>                                                |
| Anti-scintillement | <b>Oui</b>                                                |
| Miroir             | <b>On / Off</b>                                           |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>          |
| Tension             | <b>12V</b>         |
| Consommation (w)    | <b>5.5W</b>        |
| Ampérage            | <b>500mA</b>       |
| Alimentation PoE    | <b>Oui</b>         |
| Type PoE            | <b>PoE 802.3af</b> |

### AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 50 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP67</b>                  |
| Anti-vandale                  | <b>IK10</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>                   |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Connexion IP                  | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                  |
| ONVIF                         | <b>Oui, type S et G</b>                     |
| Nombre maximum d'utilisateurs | <b>Jusqu'à 32 utilisateurs</b>              |
| Protection mot de passe       | <b>Oui</b>                                  |
| Navigateur Web                | <b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b> |
| Logiciel de gestion           | <b>iVMS-4200 / iVMS-5200 / Hik-Connect</b>  |
| Appareils portables           | <b>Android / IOS (Apple)</b>                |
| Filtrage d'adresses IP        | <b>Oui</b>                                  |

### IMAGE

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>          |
| Résolution capteur              | <b>2560 x 1440</b>     |
| Taille du capteur               | <b>1/1.3'</b>          |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.01Lux</b>         |

### OCULAIRE

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Type d'objectif                 | <b>Fixe</b>   |
| Distance focale                 | <b>2.8 mm</b> |
| Ouverture maximum du diaphragme | <b>F/2.0</b>  |
| Angle de vision                 | <b>100°</b>   |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Série          | <b>HiWatch</b>   |
| Technologie    | <b>IP</b>        |
| Type de caméra | <b>Mini-dôme</b> |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Dimensions | <b>82.4 x 111 (Ø) mm</b>  |
| Matériel   | <b>Métal et plastique</b> |
| Poids net  | <b>455 g</b>              |

### VISION NOCTURNE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Distance vision nocturne | <b>30 m</b> |
| Type de vision nocturne  | <b>IR</b>   |

### STOCKAGE

# technical datasheet

## DISTANCE D'ORT

|             |      |
|-------------|------|
| Déteeter    | 63 m |
| Observer    | 25 m |
| Reconnaître | 13 m |
| Identifier  | 6 m  |

## ANALYSE VIDÉO

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Detection type         | Détection de mouvement basique<br>(différence de pixels) |
| Détection de mouvement | Oui                                                      |
| Video Tamper           | Oui                                                      |

## AXES

|           |        |
|-----------|--------|
| Mouvement | 2 Axes |
|-----------|--------|

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bouton de reset | Oui |
|-----------------|-----|

Système de stockage

NAS

