

P ▲ R ▲ D O X

Centrale sans fils de zones sur plaque

MG6250



EXTRAS

| | |
|---------------------------------|-----|
| Actualization software | Oui |
| Rapport vocal | Oui |
| Notification via SMS | Oui |
| Notification appel téléphonique | Oui |
| Horloge avec alarmes | Oui |
| StayD | Oui |

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Mode d'alimentation | DC |
| Tension | 7.5V |
| Ampérage | 1000mA |
| Batterie d'appui | 4.8V NiMH (rechargeable) |

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|------------|-------------------|
| Dimensions | 246 x 140 x 39 mm |
| Poids net | 670 g |

SORTIES PROGRAMMABLES

| | |
|--------------|-----|
| PGMs maximum | 8 |
| Sirène | Oui |

CERTIFICATION

| | |
|--------|---------|
| Classe | 2 |
| Norme | EN50131 |

ZONES

| | |
|-------------------------|----|
| Nombre maximum de zones | 64 |
|-------------------------|----|

PARTITIONS ET MÉMOIRES

| | |
|-----------------------|-----|
| Secteurs | 2 |
| Registre d'évènements | 256 |
| Utilisateurs maximum | 16 |

AMBIANCE

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Température de fonctionnement | 0 °C ~ 40 °C |
| Humidité maximum | 90% |

VIA RADIO

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Fréquence | 433MHz / 868MHz |
| Distance de transmission | 75m (433MHz) / 50m (868MHz) |

COMMUNICATION

| | |
|------|----------------------|
| GPRS | Oui, avec module PCS |
| GSM | Oui, avec module PCS |

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

| | |
|------------------|-----------|
| Type de centrale | Sans fils |
|------------------|-----------|

