technical datasheet



Poids net

Mouvement

AXES



Caméra compactes ip avec 2 megapixels et objectif fixe

HWI-B121H-M

VIDÉO (CAMÉRAS)		IMAGE
Résolution vidéo	2 Mégapixels	Capteur CMOS @
BLC	Oui	Résolution capteur 1920 x 1080
3D-NR	Oui	Taille du capteur 1/2.8
AGC	Oui	Ilumination minimum 0.01Lux
WDR	DWDR	OCULAIRE
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel	Type d´objectif Fixe
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps	Distance focale 2.8 mm
Compression	H.265 / H.264	Ouverture maximum du diaphragme F/2.8
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Filtre IR Ou
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)	
ALIMENTATION ET CONSO	MMATION	INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mode d'alimentation	DC	Série HiWatch
Tension	12V	Technologie IF
Consommation (w)	4.8W	Type de caméra Compactes
Ampérage	400mA	AMBIANCE
Alimentation PoE	Oui	Température de fonctionnement -30 °C ~ 50 °C
Type PoE	PoE 802.3af	Degré de protection IP67
Type FOL	POL 002.341	Utilisation Extérieu
DISTANCE DORI		ANALYSE VIDÉO
Détecter	38 m	Tipo de Detección de movimiento básica
Observer	16 m	deteccion (diferencia de píxeles
Reconnaître	8 m	Détection de mouvement Ou
Identifier	4 m	CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU
VISION NOCTURNE		ONVIF Ou
Distance vision nocturne	30 m	Navigateur Web Explorer / Chrome / Firefox / Safar
Type de vision nocturne	IR	reavigated vveb Explorer / Cilionie / Filetox / Salar
EXIR	Oui	PORTS ETHERNET
MATÉRIEI ET RIVENCIONO		10 / 100
MATÉRIEL ET DIMENSIONS		
Dimensions	186.3 x 70 (Ø) mm	
Matériel	Métal et plastique	

270 g

2 Axes

technical datasheet

