



## Centrale sans fils

### HUB2-B

#### EXTRAS

Application téléphone portable	<b>Ajax Security System</b>
Notification via SMS	<b>Oui</b>
Notification appel téléphonique	<b>Oui</b>
Notification Push	<b>Oui</b>
Nombre maximum caméras IP connectées	<b>25</b>
Dispositifs Portables	<b>iOS 9.1 ou postérieur / Android 4.1 ou postérieur</b>
Nombre de cartes SIM	<b>2</b>

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>AC</b>
Tension	<b>110V ~ 240V</b>
Consommation (w)	<b>10W</b>
Batterie d'appui	<b>Li-ion 2 A/h</b>
Durée de vie de la batterie	<b>± 16 heures</b>
Fréquence	<b>50 Hz / 60 Hz</b>

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>163 x 163 x 36 mm</b>
Matériel	<b>Plastique ABS</b>
Poids net	<b>360 g</b>
Couleur	<b>Noir</b>

#### ZONES

Nombre maximum pièces	<b>50</b>
Nombre maximum d'appareils	<b>100</b>

#### CERTIFICATION

Classe	<b>2</b>
--------	----------

#### SABOTAGE

Antisabotage boîtier	<b>Oui</b>
----------------------	------------

#### COMMUNICATION

IP	<b>Oui</b>
GPRS	<b>Oui</b>
2G	<b>Oui</b>
Communication avec centre récepteur d'alarmes	<b>Oui, via contactID et SIA</b>
Protocole	<b>Jeweller</b>
<b>VIA RADIO</b>	
Fréquence	<b>868mHz</b>
Distance de transmission	<b>Jusqu'à 2000 m (sans obstacles)</b>
Puissance maximum RF	<b>Classe 4 (2W) / 850/900Mhz , Classe 2 (1W) / 1800/1900MHz</b>

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale	<b>Sans fil</b>
------------------	-----------------

#### PARTITIONS ET MÉMOIRES

Utilisateurs maximum	<b>50</b>
----------------------	-----------

#### PROCESSEUR

Système opératif	<b>OS Malevich</b>
------------------	--------------------

