technical datasheet





Caméra comptage de personnes ip avec 2 megapixels et objectif fixe

DS-2CD6825G0/C-IVS

VIDÉO (CAMÉRAS)		6	RÉSEAU
Résolution vidéo	2 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Ouí, type S et G
HLC	Oui	Nombre maximum d ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
3D-NR	Oui		Explorer / Chrome / Firefox /
WDR	WDR	-	Safari iVMS-4200 / Hik-Connect /
Sortie de vidéo	RJ45	Logiciel de gestion	Hik-Central
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Système antibrouillard	Oui	Vue temps réel	Jusqu'à 20 canaux
Taux bits	32Kbps ~ 16Mbps	Déconnexion de réseau	Oui
Compression	H.265+ / H.265 / H.264	Conflits d'adresses IP	Oui
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)	OCULAIRE	
Sub stream	704 × 576	Type d´objectif	Fixe
Marque d'eau	Oui	Distance focale	2 mm
Anti-scintillement	Oui	Ouverture maximum du diaphragme F/2.25	
Miroir	On / Off	Angle de vision	104°
AUDIO (CAMÉRAS)		Nombre d´objectifs	2
Microphone	Oui	Filtre IR	Oui
intégré		DAACE	
Entrée audio Compression	1 Entrée	IMAGE	CMOS
audio G.711	I / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM	Capteur	CMOS ®
Filtre bruit	SI	Résolution capteur	1920 x 1080
fréquence d'échantillonnage	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz	Taille du capteur Vitesse électronique	1/2.7'
	KD2 (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 /	obturateur	1/25 ~ 1/100000s
	G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)	llumination minimum	Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux
Sortie audio	ı	ANADIANICE	0.00.247
ALIMENTATION ET COI	NSOMMATION	AMBIANCE	
Mode d´alimentation	DC	Température de fonctionn	
Tension	12V	Degré de protection	IP67
Consommation (w)	8W	Utilisation	Intérieur / Extérieur
Ampérage	660mA	Humidité maximum	95%
Alimentation PoE	Oui	INFORMATIONS GÉNÉRAI	LES
Type PoE	PoE 802.3af	Série	PRO
ANALYSE VIDÉO		Technologie	IP

technical datasheet

850 nm

Detection type	Détection de mouvement basique (différence de pixels)	
Funciones IA	Conteo de personas	
Détection de mouvement	Oui	
Video Tamper	Oui	
Comptage de personnes	Oui	

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Longueur d'onde

Dimensions	168 x 61 x 41 mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	435 g
Poids avec emballage	730 g
VISION NOCTURNE	
Distance vision nocturne	6 m
Type de vision nocturne	IR

Type de caméra	Comptage de personnes			
AXES				
Mouvement	Sans mouvement			
ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)				
Alarme	1 Entrée / 1 Sortie			

