



## Détecteur volumétrique rideau filaire

**FTN-ST**

### DÉTECTION

Type de détecteur	<b>Filaire</b>
Hauteur montage	<b>0.8 m ~ 1.4 m</b>
Méthode détection	<b>infrarouge</b>
Couverture	<b>2 m ~ 5 m (ajustable)</b>
Vitesse de détection	<b>0,3 m/s ~ 1,5 m/s</b>
Immunité mascottes	<b>Oui</b>
Antimasking	<b>Oui</b>
Temps d'alarme	<b>2.0 ± 1 s</b>
Technologie de détection	<b>Volumétrique rideau</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>9.5V ~ 18V</b>
Ampérage	<b>20mA</b>

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	<b>Oui</b>
-----------------	------------

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-20 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP55</b>
Utilisation	<b>Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>35 x 42 x 155 mm</b>
Poids net	<b>100 g</b>

