



**HIKVISION**  
HiWatch Series

Caméra mini-dôme 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 2 mégapixels et objectif fixe

**HWT-T120-MS**

## VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |  |
|--------------------|--|
| Résolution vidéo   | <b>2 Mégapixels</b>                                    |
| BLC                | <b>Oui</b>   |
| AGC                | <b>Oui</b>   |
| AWB                | <b>Oui</b>   |
| WDR                | <b>DWDR</b>  |
| images par seconde | <b>25fps</b>   |
| Sortie de vidéo    | <b>1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Mode jour / nuit   | <b>Automatique / Manuel</b>                            |
| Miroir             | <b>On / Off</b>  |

## IMAGE

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>            |
| Résolution capteur              | <b>1920 x 1080</b>       |
| Taille du capteur               | <b>1/2.9"</b>            |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/25s ~ 1/50,000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.01Lux</b>           |

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>    |
| Tension             | <b>12V</b>   |
| Consommation (w)    | <b>3.7W</b>  |
| Ampérage            | <b>250mA</b> |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Dimensions           | <b>82.6 x 90 x 79.4 mm</b> |
| Matériel             | <b>Métal</b>               |
| Poids net            | <b>290 g</b>               |
| Poids avec emballage | <b>360 g</b>               |

## OCULAIRE

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Type d'objectif | <b>Fixe</b>   |
| Distance focale | <b>2.8 mm</b> |
| Angle de vision | <b>103°</b>   |

## VISION NOCTURNE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Distance vision nocturne | <b>30 m</b> |
| Type de vision nocturne  | <b>IR</b>   |
| Smart IR                 | <b>Oui</b>  |
| EXIR                     | <b>Oui</b>  |

## DISTANCE DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Détecter    | <b>44 m</b> |
| Observer    | <b>17 m</b> |
| Reconnaître | <b>9 m</b>  |
| Identifier  | <b>4 m</b>  |

## AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP66</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>90%</b>                   |

## SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

|                |   |
|----------------|---|
| Série          | <b>HiWatch</b>                              |
| Technologie    | <b>4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique)</b> |
| Type de caméra | <b>Mini-dôme</b>                            |

## AXES

|           |               |
|-----------|---------------|
| Mouvement | <b>3 Axes</b> |
|-----------|---------------|

## AUDIO (CAMÉRAS)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Microphone intégré | <b>Oui</b> |
|--------------------|------------|

