HIKVISION accesories

Portier vidéo ip de surface

DS-KV6113-WPE1(B)

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**10W**
Ampérage	**850mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**

CAMÉRA

Résolution	**2 Mpx**
Angle de vision horizontal	**129°**
Angle de vision diagonal	**75°**
Vision nocturne	**Oui**
Compression vidéo	**H.264**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Surface**
Dimensions	**138 x 65 x 27 mm**
Poids net	**195 g**
Poids avec emballage	**385 g**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	**TCP / IP**
Rainure mémoire	**SD jusqu'à 128Gb**
Connexion TCP/IP	**10/100Mbps auto-adaptable**
Wi-Fi	**Oui**

OUVERTURE

Eléments d'appel	**Bouton simple**
Lecteur de proximité	**Badges MIFARE**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	**Oui**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-40 °C ~ 55 °C**
Degré de protection	**IP65**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	**Micro multidirectionnel**
Sortie audio	**Haut-parleurs incorporés**
Audio bidirectionnel	**Oui**
Compression de l'audio	**G.711**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**PVPH**
Technologie	**IP**
Nombre de logements	**1**

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	**4**
RS485	**1**
Relais NO/NC	**1**

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Système d'exploitation	**Embedded LINUX**