

## HIKVISION®



Caméra compactes 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 5 mégapixels et objectif fixe

DS-2CE16H0T-ITF

### VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>5 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
2D-NR	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>DWDR</b>
images par seconde	<b>20fps</b>
Sortie de vidéo	<b>1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Mode jour / nuit	<b>Automatique / Manuel</b>
Menu OSD	<b>Oui</b>
ATW	<b>Oui</b>
Miroir	<b>On / Off</b>

### VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	<b>20 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>IR</b>
Smart IR	<b>Oui</b>
EXIR	<b>Oui</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>4.3W</b>
Ampérage	<b>360mA</b>

### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	<b>4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique)</b>
Type de caméra	<b>Compactes</b>
Série	<b>PRO</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>58 x 163 x 61 mm</b>
Matériel	<b>Métal</b>
Poids net	<b>350 g</b>

### IMAGE

Capteur	<b>CMOS®</b>
Résolution capteur	<b>2560 x 1944</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1/25s ~ 1/50,000s</b>
Illumination minimum	<b>0.01Lux</b>

### DISTANCE DORI

Détecter	<b>75 m</b>
Observer	<b>29 m</b>
Reconnaître	<b>15 m</b>
Identifier	<b>7 m</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP67</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

### OCULAIRE

Type d'objectif	<b>Fixe</b>
Distance focale	<b>2.8 mm</b>
Angle de vision	<b>85.5°</b>

### AXES

Mouvement	<b>3 Axes</b>
-----------	---------------

