Caméra ptz ip avec 2 megapixels et objectif zoom optique

SD3A205-GNP-PV

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**2 Mégapixels**
BLC	**Oui**
HLC	**Oui**
2D-NR	**Oui**
3D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**DWDR**
images par seconde	**25fps**
Sortie de vidéo	**RJ45**
Mode jour / nuit	**Automatique**
Système antibrouillard	**Oui**
Taux bits	**3Kbps ~ 20480Kbps**
Compression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**D1 / CIF (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)**

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	**42 m**
Detecter (objectif fermé)	**210 m**
Observer (Objectif ouvert)	**16 m**
Observer (Objectif fermé)	**83 m**
Reconnaître (Objectif ouvert)	**8 m**
Reconnaître (Objectif fermé)	**41 m**
Identifier(Objectif ouvert)	**4 m**
Identifier (Objectif fermé)	**21 m**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Zoom optique**
Zoom optique	**5x**
Distance focale	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.8 ~ F/3.3**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ouí, type S, G et T**
Méthode de transmission	**Unicast / Multicast**
Nombre maximum d´utilisateurs	**20 utilisateurs**
Navigateur Web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Logiciel de gestion	**DMSS**
Appareils portables	**Android / IOS (Apple)**
Déconnexion de réseau	**Oui**
Conflits d'adresses IP	**Oui**

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	**Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone**
Franchissement de ligne	**Oui**
Intrusion	**Oui**
Détection de mouvement	**Oui**
Détection d´audio	**Oui**
Video Tamper	**Oui**
Classification humain / véhicule	**Oui**
SMD PLUS	**Oui**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**12W**
Ampérage	**2000mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**
Alimentador incluido	**Oui**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**30 m**
Type de vision nocturne	**IR**

technical datasheet

Angle de vision	**101.6° ~ 33.5°**
Distance minimum de mise au point	**1200mm**
Autofocus	**Oui**

IMAGE

Capteur	**Starvis Cmos ®**
Résolution capteur	**1920 x 1080**
Taille du capteur	**1/2.8'**
Vitesse électronique obturateur	**1/3 ~ 1/100000s**
Ilumination minimum	**0.0002Lux**
Ratio S/N	**Plus de 55dB**

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	**Oui**
Entrée audio	**1 Entrée**
Haut-parleur intégré	**Oui**
Compression audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.723 / G.726 / G.729 / AAC / MPEG2-Layer2**
Sortie audio	**1**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP66**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**271.7 x 124 x 142.5 mm**
Poids net	**1100 g**
Poids avec emballage	**1510 g**

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	**512 MB**
Mémoire ROM	**256 MB**

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Audio	**1 Entrée / 1 Sortie**
Numéro de LEDS	**4**
IR ON/Off	**Automatique / Manuel**
Starlight	**Oui**
Luz blanca	**1**

PTZ

Rang Pan/Tilt	**Horizontal 355° / Vertical -15 ~ 90°**
Vitesse contrôle manuel	**Horizontal 0.1°/s ~ 80°/s / Vertical 0.1°/s ~ 56°/s**
Vitesse entre presets	**Horizontale 81°/s / Verticale 43°/s**
Mémoires	**300**
Flip	**180°**

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	**TiOC**
Technologie	**IP**
Type de caméra	**PTZ**

STOCKAGE

Carte microSD	**Jusqu'à 256Gb**
Système de stockage	**NAS / FTP / Micro SD**
Anomalie de stockage	**Oui**

TIOC

Sirène	**Oui**
Lumière	**blanc**

AXES

Mouvement	**2 Axes**