technical datasheet



XVIV

Détecteur volumétrique rideau sans fils

DUALCURTAINOUTDOOR-W

DÉTECTION

Sans fils	Type de
	détecteur
0.8 m ~ 1.3 m	Hauteur
0.0 111 1.5 111	montage
Horizontalement: 6° / Verticalement: selon les paramètres	Angle détection
15 m do chaque côté	Distance
15 m de chaque côté	détection
infrarougo	Méthode
infrarouge	détection
4 m ~ 15 m	Couverture PIR
0.7 m/s 2 m/s	Vitesse de
0,3 m/s ~ 2 m/s	détection
Jusquià 90 cm	Immunité
Jusqu'à 80 cm	mascottes
Oui	Antimasking
Volumétrique rideau	Technologie de

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	174 x 123 x 88 mm
Poids net	610 g
Poids avec emballage	920 g
Couleur	Blanc

VIA RADIO

Fréquence	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distance de	Jusqu'à 1700 m (sans
transmission	obstacles)
Puissance maximum RF	Jusqu'à 20 mW

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Compatibilité Hub Plus / Hub 2 / Hub 2 Plus / ReX

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-25 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP54
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Batterie intégrée	Oui
Modèle de batteries	2 x CR123A / 3V
Durée de la batterie	Jusqu'à 4 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	Oui
Couleurs LED	Vert / Rouge
Anti sabotage	Qui

CAPTEUR

Type de capteur	4 x PIR
Sensibilité PIR	Sélectionnable LO / MID / HI

