technical datasheet



P A R A D O X

Centrale hybride MG5075

COMMUNICATION

Module de voix externe	Oui, avec module VDMP3	
IP	Oui, avec module IP150	
GPRS	Oui, avec module PCS	
GSM	Oui, avec module PCS	
3G	Oui	
Réseau mobile	GPRS / GSM (avec module PCS)	

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	100V ~ 240V
Ampérage	1500mA
Batterie d'appui	Optionnelle
Modèle de batteries	12V DC 4 ~ 7 ~ 24 Ah

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Secteurs	2
Mots de passe utilisateur	32
Registre d'évènements	512

ZONES

Nombre maximum de zones	32
Zones câblées sur plaque	5

VIA RADIO

Fréauence	433MHz	/ 868MHz

EXTRAS

Application téléphone portable	INSITE GOLD
--------------------------------	-------------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	185 x 90 x 30 mm
Poids net	1250 g
Poids avec emballage	1440 g

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131
Niveau conditions ambiantes	II

AMBIANCE

	Température de fonctionnement	0 °C ~ 50 °C
Į		Intérieur

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale	Hybride
------------------	---------

SORTIES PROGRAMMABLES

PGMs maximum 16

